

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIØR
Oil Plus 2C

FARVER & BESKYTTER DIT TRÆ MED ÉT ENKELT LAG



Sage Kitchen, Irland
 Farve: Smoke
 Træsart: Egetræsfiner
 Mange tak: © East Coast Joinery Ltd, Ireland
 Fotografering: Pawel Wach
 Entreprenør: Mark Byrne Engineering Ltd



Oil Plus 2C

PERFEKT TIL GULVE, LOFTER, MØBLER OG TRAPPER



Oil Plus 2C

FARVER & BESKYTTER DIT TRÆ MED ÉT ENKELT LAG

Opdag Oil Plus 2C, den avancerede **VOC-fri** hårdvoksolie, som styrker og beskytter træ med blot en enkelt påføring.

Den revolutionerende løsning **forhindrer overlapninger og startmærker**, og sikrer et lavt forbrug samt **langvarig beskyttelse**, mens træets naturlige udseende og fiberstruktur bevares. Både velegnet til **boliger og områder med større belastning**. Kan bruges sammen med vores **Accelerator** for hurtig hærkning.

Brug Oil Plus 2C for enkel pleje af dit træ.



STÆRK MOLEKYLÆR BINDING: FARVER OG BESKYTTER ALT INDVENDIGT TRÆ MED ÉT LAG

- ✓ Meget ridse- og slidstærk
- ✓ Vand- og varmeresistent, ideel til køkken og badeværelse
- ✓ Unik teknologi giver holdbar beskyttelse



SIKKER & ØKOLOGISK: 0 % VOC

- ✓ Godkendt til mad og legetøj
- ✓ Sikker at bruge: indeholder ikke vand eller opløsningsmidler
- ✓ Certificeret kvalitet: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



TIDS- & OMKOSTNINGSEFFEKTIV

- ✓ Lavt forbrug: 30-50 m²/L
- ✓ Påføring af blot ét enkelt lag sparer tid
- ✓ Mindre produktforbrug betyder mindre transport og emballage



FORBEDRER DET NATURLIGE UDSEENDE AF ALLE TRÆSORTER

- ✓ 40 farver
- ✓ Velegnet til alt træsorter
 - Træsarter: eg, fyr, ask osv.
 - Trætyper: massivt træ, finer, MDF osv.
 - Overflader: møbler, bordplader, trapper, vægge, gulve osv.
- ✓ Kan kombineres med forbehandling (Pre-Aging, PreColour)



NEM AT PÅFØRE OG VEDLIGEHOLDE

- ✓ Ingen overlapninger eller startmærker
- ✓ Nem reparation af små områder i tilfælde af skader
- ✓ Meget hurtig hærkning: 80 % på to dage
- ✓ Minimal vedligeholdelse: let at rengøre med vand og sæbe
- ✓ Intet behov for plejende sæbebehandling



▶ FARVER PÅ EG

Sortimentet Oil Plus 2C er meget farverigt. Du kan vælge imellem ikke mindre end 40 forskellige farver. Sortimentet består delvist af farver, som understøtter træets naturlige udseende og fornemmelse, og delvist af moderigtige farver, som frisker dine indendørs rum op med iøjnefaldende farvetoner.

CHOCOLATE	BLACK	DARK ROAST	ARABICA	COCOA
HAZELNUT	CORTADO	MOCHA	VIENNA	MACCHIATO
SMOKE	SUPER WHITE	WHITE	COTTON WHITE	NATURAL
MIST	MIST 5%	VANILLA	SMOKE 5%	OYSTER
LINEN	DUNES	DULCE	HONEY	LIGHT ROAST
BOURBON	ALMOND	GOLDEN HOUR	AFFOGATO	SHELL GREY
WHITE 5%	PURE	CASTLE BROWN	WALNUT	DARK OAK
ASH GREY	FERN	MIDNIGHT SKY	RED VELVET	CHARCOAL

De viste farver er blot eksempler. Vi anbefaler at lave en test på tilsvarende, slebet træ. Se det relevante tekniske datablad inden du bruger vores produkter.



Residence KG, Holland
Farve: Charcoal
Træsart: Valnød
Design: © Studio Thijs Fris
Entrepreneur: Kluster Interieurbouw
Fotografering: © Flare Department / Mart Goossens



Har du brug for **special blandede farver**?
Vi tilbyder custom made farver efter behov!
**Bemærk: minimumsbestilling er 1 liter.*

▶ PRODUKT INFORMATION

Tørretid	12-24 timer
Hærdningstid	5 dage (80 % på 2 dage)
Anvendelsesområder	Alle lodrette og vandrette overflader (f. eks. gulve, bordplader, møbler, badrum, køkken, trapper osv.)
Forbrug	30 - 50 m²/liter*
Arbejdstemperatur	8 - 30°C
Luftfugtighed	35% - 60%
Opbevaring	Min. + 5°C, maks. + 30°C Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre forhold og i original emballage
Rengøring	Tidligst efter 2 dage: Tør rengøring (støvsugning) Tidligst efter 5 dage: Rengøring med vand og Universal Soap, All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray eller Surface Care
Fordele	Fremragende slid-, vand- og varmebestandighed
Anmærkninger	Oil Plus 2C kan bruges maksimalt 4 - 6 timer efter blanding af komponenterne A & B
Emballage	Sæt A+B Dobbeldåse: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Flaske: 20 ml - 100 ml Dåse: 5 L Pose: 6 ml

* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.

Prøv vores Oil Plus 2C Farver

EN NEM, HURTIG OG TILGÆNGELIG MÅDE AT TESTE OIL PLUS 2C PÅ

For at kunne hjælpe med at vælge den rigtige farve til det aktuelle projekt, leverer vi nu Oil Plus 2C i små 6ml prøve emballager. På denne måde at det hurtigt og enkelt at teste Oil Plus 2C samt sikre korrekt farvevalg.



- ➔ Påfør prøvefarven på samme måde som i det rigtige projekt (slibning, forberedelse, forbehandling osv.).
- ➔ Massér indholdet i prøveposen grundigt, for at sikre pigmenterne blandes korrekt inden påføring.



SheenPlus

FOR ET OLIERET LOOK MED EKSTRA GLANS

SheenPlus er en træbehandling med 0 % VOC, som giver træoverflader behandlet med Oil Plus 2C et **langvarigt satin-look**. Produktet kan bruges på alle indendørs træoverflader, herunder møbler, bordplader, trapper, vægge, gulve osv., der er behandlet med Oil Plus 2C. Kombinationen af olien (A) og acceleratoren (B) sikrer hurtig hærdning samt fremragende beskyttelse. Produktet er derudover frit for opløsningsmidler og vand.

Tørretid	24 - 36 timer
Hærdningstid	7 dage
Forbrug	125 m ² /L *
Emballage	Sæt A+B Dobbeldåse: 390 ml - 1,3 L Sæt A+B Flaske: 130 ml

* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.

VIGTIGE FORDELE

- ✓ Langvarig satin-finish
- ✓ Ingen overlapninger
- ✓ Drøjt i brug
- ✓ Ridsefast resultat
- ✓ Baseret på naturlige indholdsstoffer, 0 % VOC
- ✓ Påføres manuelt eller med en polermaskine med pad
- ✓ 100 % tørstofindhold



Accelerator Component B

STÆRKERE, HURTIGERE & LÆNGERE BESKYTTELSE

Accelerator Component B tilsættes Rubio Monocoat olier for **hurtigere tørring og hærdning**, og for et stærkere slutresultat. Accelerator - Component B anbefales til alle anvendelser, både vandrette og lodrette, hvor der ønskes hurtigere tørring og bedre modstandsdygtighed (parket, træoverflader, trapper, baderum osv.).

Emballage **Flaske: 30 ml - 100 ml**
 Dåse: In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml



Når overfladen er forberedt i henhold til retningslinjerne for Oil Plus 2C (se det tekniske datablad), **blandes** olien med acceleratorkomponent B: **tilsæt maks. 30 %**. Bland olien og komponent B godt. Påfør Oil Plus 2C.



VIGTIGE FORDELE

- ✓ Kan blandes med Rubio Monocoat Oil Plus 2C
- ✓ 0% VOC
- ✓ Indeholder ikke vand
- ✓ Forbedrer belægningens slidstyrke
- ✓ Hurtig tørring og hærdning
- ✓ Ændrer ikke oliens farve
- ✓ Påvirker ikke brugen af olien

▶ INTERNATIONALE PRODUKTCERTIFIKATER

GREENGUARD GOLD



- ✓ Produkter uden flygtige organiske forbindelser
- ✓ Sikkerhed for miljøet og menneskers helbred, i skoler og sundhedssektoren
- ✓ Videnskabeligt bevist, at olien opfylder nogle af verdens strengeste, tredjeparts kemiske emissionsstandarder

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Vores høj kvalitetsprodukt bidrager til et sundt miljø
- ✓ Vores engagement i fortsat at opfylde de forventede strenge emissionsstandarder i de kommende år
- ✓ Vi er først indenfor træbehandlingssektoren til at modtage certificeringen
- ✓ Mærkningen forener de mest relevante emissions-specifikationer og -krav i Europa

FOOD CONTACT COMPLIANCE (EUROFINS & FDA)



- ✓ I overensstemmelse med den europæiske rammeordning 1935/2004 for fødevarekontaktmaterialer
- ✓ I overensstemmelse med den amerikanske FDA-regulering 21 CFR 175.300 for fødevarekontaktmaterialer
- ✓ Kan bruges på træ, der kommer i kontakt med fødevarer og er sikker til husholdningsbrug:
 - Skærebretter
 - Køkkenbordplader
 - Arbejdsflader

LEGETØJSSTANDARD EN 71-3 (EUROPÆISK RETNINGSLINJE)



- ✓ Positiv vurdering af migration af bestemte skadelige stoffer såsom barium, cadmium og kviksølv osv. i forskellige typer legetøj
- ✓ Vores produkter til indendørs brug, der overholder EN 71-3, er også sikre til legetøj, hvilket betyder, at de er sikre til produkter, der bruges af børn.

B-EPD - MILJØMÆSSIG PRODUKTDOKUMENTATION - FPS HEALTH



- ✓ Positiv vurdering af miljøpåvirkningen af vores produkt fra start til slut
- ✓ B-EPD dokumentet gælder i mange lande, da kun den miljømæssige påvirkning på transport kræver beregning, for at gælde i andre lande

SKRIDSIKRE GULVE – FORSKELLIGE TESTS



- ✓ Positiv evaluering af test, der bestemmer produktets rolle i forhold til gulvets glathed (DIN 51131 med friktionsanordning og testfodtøj & BS 7976-2 med svingende pendul).
- ✓ Vores produkt gør ikke gulvet glat og er sikkert at anvende

A+ LABEL - FRANSK LOVGIVNING



- ✓ Klasse A+ indikerer den laveste emission

Ü LABEL - DIBT (OFFICIELT, UAFHÆNGIGT TYSK INSTITUT)



- ✓ Positiv vurdering af emissioner, som afgives af industrielle produkter til indendørs brug
- ✓ Obligatoriske for alle produkter, der bliver brugt i det offentlige rum i Tyskland, herunder:
 - Lægehuse
 - Hospitaler
 - Kontorbygninger
 - Butikker

M1 (LAV EMISSIONS)



- ✓ Positiv vurdering af emissionskrav til materialer, der bruges i normale arbejdsrum samt i boliger i forhold til godt indeklima
- ✓ Bidrager til udvikling og brug af byggematerialer med lav emission

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - DET UAFHÆNGIGE TYSKE INSTITUT GEV



- ✓ Positiv vurdering af stikprøver for at teste forskellige byggematerialers emissionssegenskaber
- ✓ Opnået den højeste kategori: EMICODE® label EC1 PLUS (2010)
- ✓ Materialerne, der modtager denne mærkning, opfylder de strengeste miljø- og sundhedskrav

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SVERIGE



ANBEFALET

- ✓ Oil Plus 2C Component A modtog tre positive (grønne) evalueringer
- ✓ Dette mærke bekræfter, at Oil Plus 2C Component A er et bæredygtigt bygger elateret materiale baseret på kemisk indhold, miljøpåvirkning under livscyklusen og i forlængelse heraf social påvirkning på leverandorstadiet

RED LIST FREE - AUSTRALIEN




- ✓ Mærket viser at Oil Plus 2C og WoodCream ikke indeholder nogen af de skadelige kemikalier, der er opført på LBC Red List og at produkterne er sikre for menneskers sundhed og det generelle miljø
- ✓ Oil Plus 2C er den første træbehandling i Australien som ikke er på den såkaldte rødliste over byggematerialer med indhold af skadelige kemikalier (LBC Red List)



FRWRD Torhout, Belgien
Farve: Midnight Sky
Træsart: Egetræsfiner

Entreprenør: VARATO, Torhout
Fotografering: Alexander D'hiet
Design: Jelle Neels (Neels Architecten)

▶ VÆRKTØJER



White wiping rag

- ✓ Fnugfrie bomuldsklude
- ✓ Ideelle til fjernelse af overskydende produktmængder

Læg i blød i vand før bortscaffelse

Oil Removal Cloth

- ✓ Meget absorberende
- ✓ 5 pr. sæt
- ✓ Nemme og rene at arbejde med
- ✓ Passer til Flexible Pad Holder
- ✓ Ideelle til fjernelse af overskydende produktmængder

Læg i blød i vand før bortscaffelse

Round pad beige

- ✓ Ideel til påføring af vores olieba-serede produkter
- ✓ Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - pas-ser til gulvpolermaskiner

Læg i blød i vand før bortscaffelse

Round pad red

- ✓ Ideel til påføring af Oil Plus 2C
- ✓ Særlig velegnet til ru overflader
- ✓ Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - pas-ser til gulvpolermaskiner

Læg i blød i vand før bortscaffelse



Round pad white

- ✓ Ideel til at fjerne overskydende produkt
- ✓ Kun til fjernelse af overskydende olie
- ✓ Fås i 2 forskellige størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9 tommer) - passer til excenterslibere
 - Ø 406 mm (16 tommer) - pas-ser til gulvpolermaskiner

Læg i blød i vand før bortscaffelse



Scrubby beige

- ✓ Ideel til manuel påføring af Rubio Monocoat olieprodukter
- ✓ Kan også bruges til påføring af Pre-Aging på møbler, trapper og bordplader
- ✓ Let at bruge
- ✓ Sikrer, at olien trænger dybere ind i træet

Læg i blød i vand før bortscaffelse



Scrubby red

- ✓ Ideell for manuell påføring av Rubio Monocoat olieprodukter
- ✓ Kan også bruges til påføring av PreColour på møbler, trapper og benkeplater
- ✓ Specielt egnet for grove over-flater
- ✓ Lett å bruke
- ✓ Sørger for at oljen trenger dypere inn i treverket

Læg i blød i vand før bortscaffelse



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- ✓ Ideel til manuel påføring af Rubio Monocoat olieprodukter
- ✓ Yderst velegnet til mindre gen-stande og hjørner

Læg i blød i vand før bortscaffelse



Extension Pole 180 cm

- ✓ Stang til rengøring og påføring
- ✓ Ideel til påføring af Univer-sal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & PreColour manuel påføring på gulve
- ✓ Kompatibel med Flexible Pad Holder, Frame til hvid rulle og Brush Standard 220



Flexible Pad Holder

- ✓ Pad Holder til alle pads i størrelse 11,5 x 25
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- ✓ Kompatibel med Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- ✓ Målebæger til blanding af pro-dukter (nogle af vores produkter skal kombineres med Accelerator eller Softener)
- ✓ Praktiske målelinjer
- ✓ Genanvendeligt bæger
- ✓ Perfekt til både mindre og større projekter



Spatula

- ✓ Ideel til manuel påføring af Oil Plus 2C
- ✓ Yderst velegnet til jævne overflader såsom arbejdsflader, køkkenborde osv.
- ✓ Stærkere slutresultat
- ✓ Let at bruge



▶ OIL PLUS 2C ▶ PÅFØRES I 3 NEMME TRIN

KLARGØRING

- ▶ Slib overfladen ridsfri. Slut af med korn 100 til 150 (afhængig af den anvendte slibemetode) til møbler, trapper og bordplader, eller med korn 100 til gulve.
- ▶ Støvsug grundigt og fjern støvresten med Cleaner. Vent, til overfladen er helt tør.
- ▶ Omrør A-komponenten, indtil blandingen er helt ensartet.
- ▶ Bland de to komponenter grundigt (1 til 2 minutter) med et blandingsforhold på 3 dele A til 1 del B.



TRIN 1

Møbler, trapper og bordplader: Spred en lille mængde Oil Plus 2C ud ved hjælp af vores spatel, en beige/rød Scrubby pad eller håndslibemaskine med en lille beige 5.9 inch (15 cm) pad (du kan også bruge en Mouse Pad til mindre genstande og hjørner).

Gulve: Arbejd i områder på 5-10 m². Start hvert område ved at behandle brædderne med en beige eller rød Scrubby Pad. Påfør derefter en lille mængde Oil Plus 2C med en pensel for hver 0,5 meter. Fordel på hvert bræt i træets åreretning med en pudsemaskine med en beige eller rød 16 tommer pad.



TRIN 2

Lad olien trænge ind i et par minutter.

TRIN 3

Fjern alt overskydende olie grundigt:
Møbler, trapper og bordplader: Brug en klud eller håndsliber med en lille hvid 5,9 tommer pad og slut af med en klud indenfor maks. 30 minutter.

Gulve: Brug en polermaskine med en hvid 16 tommer Rubio Monocoat pad. Efter behandling af alle områder, poleres de igen med en ny hvid Rubio Monocoat pad.

Overfladen bør ikke føles klæbrig! Læg alle brugte klude i blød i vand.



SCAN FOR AT SE EN SÅDAN-GØR-DU-VIDEO ▶



ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantænde. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. **Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.**

Scrubby Set

Til manuel påføring af vores produkter.

- Indhold:
- 1 x pad holder
 - 5 x beige Scrubby pad



Mød de perfekte partnere til Oil Plus 2C

► KLARGØRING

En velforberedt indendørs overflade er altafgørende for et perfekt resultat. Til dette formål kan Rubio Monocoat tilbyde fem forskellige produkter. Vores Woodfiller Quick kan bruges inden slibning. Efter slibning kan træet forberedes med et af de øvrige fire produkter.



Woodfiller Quick

HURTIGT-HÆRDENDE SPARTELMASSE TIL AT FORBEREDE SNEDKERHÅNDVÆRK OG TRÆVÆRK INDENDØRS

Woodfiller Quick er en krympesikker enkomponent-spartelmasse i pulverform. Dette produkt garanterer hurtig hærdning, og det påføres på træværk indendørs. Woodfiller Quick er miljøvenligt.

Fås i 3 nuancer: Light, Medium og Dark.

Påføringsmetode	Spartling
Tørretid	Kan slibes efter ± 2 timer
Rengøring af brugte materialer	Vand
Emballage	Pose: 100 gr PVC Spand: 0,5 kg - 5 kg

Cleaner

RENGØRINGSMIDDEL TIL SLEBET TRÆ

Vores Cleaner bruges efter slibning og støvsugning af træoverfladen og garanterer **grundig rengøring** af overfladen inden behandling med Rubio Monocoat olie. Produktet fjerner selv de mindste støvpartikler. Helt uden at skabe fiberrejsning.

Vores Cleaner kan også anvendes til rengøring af brugte arbejdsredskaber, eksempelvis pensler, spatler osv.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	75 - 100 m²/L
Tørretid	15 - 60 minutter
Emballage	Flaske: 100 ml Dåse: 1 L - 5 L



Deep Cleaner er et koncentrat og skal derfor **fortyndes med vand** inden brug (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vand).



Deep Cleaner

INTENSIVT RENGØRINGSMIDDEL TIL ALLE TYPER TRÆOVERFLADER

Forberedende rengøringsmiddel til **olieholdige træsorter** (tropiske hårdt-træ træsorter som teak, iroko, kambala, wengé, ...). Deep Cleaner fjerner snavs og fedtet belægning forårsaget af sæberester på overfladen.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	10 - 15 m²/L (fortyndet) *
Tørretid	± 30 minutter ved 20°C i et godt ventileret rum
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L

Tannin Primer

FORBEREDENDE BEHANDLING TIL FOREBYGGELSE AF TANNINPLETTER PÅ OVERFLADEN

Tannin Primer er en forebyggende behandling til ubehandlet træ, velegnet til indendørs brug.

Tannin Primer **forebygger og forsinker dannelsen af tanninpletter på overfladen**. Produktet er velegnet til brug på parketgulve, møbler og bordplader i kombination med Rubio Monocoat overfladebehandling. Tannin Primer er polymerfri, hvilket er med til at opretholde optimal molekylær binding med træet.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	10 - 15 m²/L (fortyndet) *
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L

WoodPrep

FORBEREDELSE TIL EN MERE INTENSIV FARVNING OG BEDRE BESKYTTELSE

WoodPrep åbner træfibreneres porer og gør det muligt at opnå en **dybere og mere jævn farvning**. Den forberedende rens fjerner desuden slibestøvsrester og mindsker slibefejl.

Produktet er ideelt til forberedelse af træ og sikrer en dyb, intensiv og jævn Oil Plus 2C-farve.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	Maximum 10 m²/L *
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L

* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.

Mød de perfekte partnere til Oil Plus 2C

▶ FORBEHANDLING VALGFRI



FARVER PÅ EG



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

PreColour fås også som Clear til fortynning af de 4 farver, så du får mere frihed til at skabe dit helt eget look.



Produktet er en forbehandling og beskytter derfor ikke træet. Til maksimal beskyttelse skal det **kombineres med Oil Plus 2C.**

▶ UENDELIGE MULIGHEDER

ARCTIC WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C AFFOGATO



+ OIL PLUS 2C LINEN

NEUTRAL WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C PURE




+ OIL PLUS 2C DUNES

JET BLACK ↓



+ OIL PLUS 2C DARK ROAST



+ OIL PLUS 2C SHELL GREY

TERRA BROWN ↓



+ OIL PLUS 2C CHOCOLATE



+ OIL PLUS 2C MACCHIATO

Et røget eller røgfarvet look, en kreativ forfarvning... Rubio Monocoat har udviklet en række produkter til forbehandling af træ, som giver dig mulighed for at **skabe personlige og unikke effekter.**

PreColour

VÆR KREATIV

Skal dit indendørs træ have en intens farve eller vil du lege med kontraster? Så tilbyder PreColour **uendelige kreative muligheder!**

PreColour fås i **4 farver**, som kan **blandes med hinanden**. I kombination med ikke færre end 40 Oil Plus 2C farver, får du ikke blot optimal beskyttelse, men også en unik farve!

PreColour bevarer træets naturlige look og følelse, og er velegnet til alle overflader (gulve, borde, trapper, vægge osv.). Produktet er desuden meget miljøvenligt: forbehandlingen er vandbaseret og indeholder 0 % VOC.

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Forbrug	10 - 15 m²/L *
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

VIGTIGE FORDELE

- ✓ Ubegrænsede kombinationsmuligheder: alle farver kan blandes med hinanden
- ✓ Naturligt udseende
- ✓ Vandbaseret
- ✓ Miljøvenligt: 0 % VOC
- ✓ Klar til brug
- ✓ Kreativitet gjort let!

Et udpluk af de uendelige muligheder, som PreColour & Oil Plus 2C tilbyder.



Pre-Aging

ET STREJF AF FORTIDEN TAKKET VÆRE ET PRODUKT FRA FREMTIDEN

Vil du gerne give dit indendørs træ et **gråligt eller bejdsset udseende**? Så byder Pre-Aging på den perfekte løsning. Denne ikke-reaktive forfarvning er tilgængelig i 10 farver, der også farver de hårde dele af træet og splinttræ, og så kan de iøvrigt blandes indbyrdes.

Når du kombinerer med de 40 farver i Oil Plus 2C, får du ikke bare optimal beskyttelse, men også den ønskede farve.

I modsætning til reaktive forbehandlinger får du med Pre-Aging altid en stabil farve, og du bliver ikke generet af en stærk lugt. Forfarvningen er velegnet til lodrette såvel som vandrette overflader, og den kan bruges på næsten alle typer træ, selv dem uden garvesyre.

Takket være Pre-Aging får dit (nye) gulv et hyggeligt og gammeldags udseende!

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Forbrug	10 - 15 m²/L *
Emballage	Flaske: 100 ml - 1 L Dunk: 5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.



VIGTIGE FORDELE

- ✓ Ikke-reaktiv, vandbaseret forbehandling
- ✓ pH-neutralt produkt modsat reaktiv forfarvning
- ✓ Stabile farver, der let kan reproducere i modsætning til reaktive farver
- ✓ Fremragende pletbestandighed efter behandling med Oil Plus 2C
- ✓ Dyb farvning med diskrete nuancer
- ✓ Egner sig til alle indendørs træoverflader
- ✓ Påvirker ikke kvaliteten af dæklaget
- ✓ Farver også de hårde trædele samt splinttræ
- ✓ Ingen overlapninger
- ✓ Farverne kan blandes for at opnå det ældede look, som kunden ønsker.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK PÅ EG



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

SMOKED LOOK PÅ EG



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

FUMED LOOK PÅ EG



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT



Farverne kan blandes for at opnå det ældede look, som kunden ønsker.



Produktet er en forbehandling og beskytter derfor ikke træet. Til maksimal beskyttelse skal det **kombineres med Oil Plus 2C.**

▶ LØSNINGER TIL OPFRISKNING, VEDLIGEHOJDELSE OG RENOVERING



Interiør
Vedligeholdelse

- RENGØRING
- PLETTER
- GENOPFRISKNING
- PLEJE
- RENOVERING

Opfriskning
og rengøring

1



- ✓ Universal Soap
- ✓ Surface Care
- ✓ All Natural Wood Cleaner (Spray)

EXTRA

2



- Til møbler:
- ✓ Refresh Eco
- Til pletter:
- ✓ Grease Remover
 - ✓ Limespot Remover
 - ✓ Tannin Remover

Vedligeholdelse
og farverestauring



Omfattende løsning til grundig vedligeholdelse

ELLER



Vedligeholdelse af farven på overfladen

Renovering

1



- ✓ Slibning

+

2



- ✓ Deep Cleaner
- ✓ Oil Plus 2C

Rengør, vedligehold og opfrisk dine olierede træoverflader

► RENGØRING

Dit træ indendørs bruges dagligt, hvilket betyder, at det skal holde til meget. Takket være vores produkter fra Rubio Monocoat kan du give dit træ optimal og langvarig beskyttelse. I denne plejebrochure viser vi dig, hvordan du kan rengøre, pleje og genopfriske din oliebehandlede træoverflade.



ØKOLOGISK
RENGØRINGS-
MIDDEL

All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGISK RENS TIL RENGØRING AF TRÆGULVE

All Natural Wood Cleaner er en skånsom, effektiv og brugervenlig rengøring til alle former for træoverflader. De mikrobiologiske egenskaber og de aktive mikroorganismer gør produktet selvrensende med langvarig effekt. Det resulterer i mindre snavs og gør det lettere at rengøre overfladen ved næste rengøring. **Dette produkt skal fortyndes med vand** og er velegnet til rengøring af gulve og andre store overflader.

Holdbarhed 24 måneder

Emballage **Flaske: 20 ml - 300 ml**

All Natural Wood Cleaner Spray

BRUGSKLAR SPRAY TIL RENGØRING AF MINDRE OVERFLADER

En brugsklar, fortyndet udgave af All Natural Wood Cleaner. Produktet har de samme egenskaber og er velegnet til mindre overflader såsom møbler, borde, arbejdsflader og småpletter.

Holdbarhed 24 måneder

Emballage **Spray: 125 ml
Flaske: 500 ml**

VIGTIGE FORDELE

- ✓ Ikke filmdannende
- ✓ Langvarig efterfølgende rengøringseffekt på grund af aktive mikroorganismer
- ✓ Kan reducere rengøringshyppigheden, hvis det bruges korrekt og regelmæssigt
- ✓ Opløser selv det mest genstridige hverdagssnavs
- ✓ Bevarer træets matte og naturlige udseende
- ✓ 0% VOC og pH-neutralt
- ✓ Velegnet til olierede-, til olievoksbehandlede- samt til lakerede overflader (gulve, møbler osv)

UDVALG AF DUFT

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

SCAN FOR AT SE EN
SÅDAN-GØR-DU-VIDEO



Rengør, vedligehold og opfrisk dine olierede træoverflader

► RENGØRING

Rubio Monocoat-produkter sikrer lang beskyttelse og vedligeholdelse af dit træ. Rubio Monocoat tilbyder de nødvendige vedligeholdelsesprodukter, der holder oliebehandlede overflader i topform.



Universal Soap

SÆBE TIL REGELMÆSSIG RENGØRING AF ALLE INDVENDIGE OLIEBEHANDLEDE TRÆOVERFLADER

→ SKAL FORTYNDES MED VAND

Universal Soap er en vedligeholdelsessæbe til regelmæssig rengøring af oliebehandlede træoverflader. Sæben fjerner grundigt al snavs og bevarer samtidig træets matte, naturlige udseende.

Universal Soap er koncentreret og er derfor meget økonomisk i brug.

Påføringsmetode Manuelt - Industrielt

Forbrug Max. 50 til 100ml/10L vand

Emballage **Flaske: 100 ml - 1 L - 2 L
Dunk: 5 L**

Surface Care

BRUGSKLAR SPRAY TIL REGELMÆSSIG RENGØRING AF ALLE INDENDØRS TRÆOVERFLADER BEHANDLET MED OLIE

→ BRUGSKLAR VERSION AF UNIVERSAL SOAP

Surface Care er en praktisk, brugsklar version i spray-form af Universal Soap. Surface Care er meget velegnet til rengøring af mindre områder og lokale pletter på gulve, borde, bordplader, etc...

Påføringsmetode Manuelt - Industrielt

Emballage **Spray: 125 ml - 750 ml**



- Rengør maksimum en gang om ugen med Universal Soap eller Surface Care. Hyppig rengøring eller brug af for meget Universal Soap eller Surface Care kan resultere i en fedtet overflade.
- Der må ikke stå vand på overfladen. Aftørring med en hårdt opvredet klud er tilstrækkeligt. Der må ikke gås på gulvet, før det er helt tørt.
- Det er bedst at bruge to spande: én med sæbe og vand og én med rent vand for at skylle moppen ren for skidt.

Rengør, vedligehold og opfrisk dine olierede træoverflader

▶ PLETTER

Vanskelige kalkpletter kan klares effektivt med Limespot Remover, fedtpletter med Grease Remover og sorte pletter/ garvesyrepletter med Tannin Remover.



Grease Remover

BRUGSKLAR SPRAY TIL AT FJERNE FEDTPLETTER

Fedtpletter, f.eks. olivenolie, olie til pommes frites, pommes frites, olie, etc. Også: skomærker og skocremer

Påføringsmetode	Manuelt
Tørretid	30 minutter
Emballage	Spray: 125 ml - 500 ml



Limespot Remover

BRUGSKLAR SPRAY TIL AT FJERNE KALKPLETTER

Kalkpletter og andre alkaliske pletter, f.eks. gødning, radiatorvand, etc. Også: hvide cirkler, vinpletter

Påføringsmetode	Manuelt
Tørretid	30 minutter
Emballage	Spray: 125 ml - 500 ml



Tannin Remover

BRUGSKLAR SPRAY TIL AT FJERNE SORTE PLETTER/GARVESYREPLETTER

Sorte pletter/ garvesyrepletter f.eks. urin, rustpletter, skjolder/pletter fra dåser, urtepotter, ... etc. Også: pletter efter vandskader på parketgulv, i tilfælde af udblomstring på træ udendørs

Påføringsmetode	Manuelt
Tørretid	30 minutter
Emballage	Spray: 125 ml - 500 ml



- Efter en behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover kan det være nødvendigt at påføre olie i den originale farve på stedet.
- Hvis overfladen bliver for plet-følsom, vedligeholdes med Oil Plus 2C (i den oprindeligt påførte farve) for at reparere både farve og beskyttelse.

Rengør, vedligehold og opfrisk dine olierede træoverflader

▶ GENOPFRISKNING



Design, Entreprenør, Fotografering: © Roger and Sons



Refresh Eco

BRUGSKLAR SPRAY TIL AT GENOPFRISKE MØBLER, DER SER TØRRE OG SLIDTE UD

Refresh Eco er et brugsklart, spraybart produkt, der genopfrisker og gen-danner alle træborde, bordplader og møbler, der er behandlet med olie.

Afhængigt af slitagen kan Refresh Eco påføres flere gange årligt på visse områder. Dette kan være nødvendigt, hvis overfladen føles tør.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	100 m²/L
Tørretid	1 timer
Emballage	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml Flaske: 1 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.

▶ FORSKRIFTER

- 01.** Rengør overfladen, der skal behandles, med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Lad overfladen tørre.
- 02.** Sprøjt en lille mængde Refresh Eco på den overflade, der skal behandles.
- 03.** Fordel produktet i træfibrenes retning med en mikrofibersvamp eller en mikrofiberklud.
- 04.** Lad overfladen tørre i mindst 1 time før brug.



- Refresh Eco er ikke pigmenteret. For at opfriske farven, brug Oil Plus 2C eller Universal Maintenance Oil 2 Mix i den farve, som overfladen blev behandlet med.

Rengør, vedligehold og opfrisk dine olierede træoverflader

▶ PLEJE



Universal Maintenance Oil

FOR ET GENOPFRISKET UDSEENDE

Universal Maintenance Oil er en plejeolie til genopfriskning af træ behandlet med olie fra Rubio Monocoat, samt til at opgradere overflader, der er behandlet med andre olier.

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Tilgængelige farver	Pure, White & Black (vælg den farve, der passer til den overflade, der skal behandles)
Forbrug	0,5 Liter = 75 - 100 m² *
Tørretid	± 6 - 8 timer
Hærdning	5 - 7 dage
Emballage	Flaske: 20 ml - 100 ml Dåse: 500 ml - 2,5 L

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.



Universal Maintenance Oil 2 Mix

IT TRÆ FORTJENER DEN PERFEKTE BLANDING

Universal Maintenance Oil 2 Mix bruges til at opfriske og bevare beskyttelsen af det træ, der er blevet behandlet med Oil Plus 2C. Ved at tilføje Oil Plus 2C i den oprindelige farve, skaber du den perfekte blanding til at pleje din overflade.

Påføringsmetode	Manuelt / Polermaskine
Forbrug	80 ml = 10 - 15 m² * 400 ml = 50 - 75 m²
Tørretid	24 timer
Hærdning	5 - 7 dage
Emballage	Dåse: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Dåse: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.



⚠ ADVARSEL SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.

VIGTIGE FORDELE

- ✓ 0% VOC - Kan bruges på alle oliebehandlede træoverflader
- ✓ Ekstra beskyttelse: øger modstandsdygtigheden over for væske på den behandlede overflade
- ✓ Yderst velegnet til "meget trafikerede" zoner (offentlige områder, kontorer, restauranter, hoteller, etc.)

▶ UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ▶ PÅFØRING



FORBEREDELSE

- ▶ Rengør overfladen med All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap eller Surface Care.



TRIN 1

Tag Universal Maintenance Oil, og tilføj Oil Plus 2C komponent A i samme farve som overfladen tidligere er blevet behandlet med. Det korrekte blandingsforhold er 3 dele Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C (som indeholdt i sættet).

TRIN 2

Bland grundigt.

TRIN 3 & 4

Påfør en lille mængde olie med en pensel og fordel den. Vi anbefaler, at der arbejdes i områder, som kan afsluttes inden for ± 15 minutter, inklusiv næste trin (arbejd i områder på 2 til 4 m² for møbler, trapper og bordplader, og 5 til 10 m² for gulve). Brug en rød pad til fordeling i træfibreens retning. Tip: brug en Extension Pole med Flexible Pad Holder til gulve.

TRIN 5

Lad olien absorbere i et par minutter og massér den derefter ind i træet med en hvid pad.

TRIN 6

Tør alt overskydende olie væk med en Rubio Monocoat Oil removal cloth. Overfladen bør se jævn ud.

⚠ ADVARSEL SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.



Hvis du vil have flere vejledninger, tips og tricks, skal du tjekke vores YouTube-kanal.

Du skal blot scanne QR-koden, så tager vi dig derhen!



- Når produktet er blandet: anvend inden for 24 timer.
- Produktet må under ingen omstændigheder fortyndes, medmindre det fortyndes med den angivne mængde Oil Plus 2C.
- Rør produktet godt om før påføring.

Hvis den behandlede overflader begynder at vise tegn på slitage, eller hvis farven trænger til opfriskning, bør den behandles med Oil Plus 2C. Husk at bruge Oil Plus 2C i den originale farve.



Rengør, vedligehold og opfrisk dine olierede træoverflader

RENOVERING



Deep Cleaner er et koncentrat og skal derfor **fortyndes med vand** inden brug (maks.5 % Deep Cleaner til 95 % vand).

Deep Cleaner

DYBDEGÅENDE RENGØRING AF ALLE OVERFLADER BEHANDLET MED OIL PLUS 2C

Deep Cleaner er et affedtende rensmiddel til snavsede overflader og et forberedende rensmiddel til alle typer overflader behandlet med Oil Plus 2C (gulve, bordplader, diske, etc.). Deep Cleaner fjerner snavs og fedtet belægning forårsaget af sæberester på overfladen.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbrug	10 - 15 m²/L (fortyndet) *
Tørretid	± 30 minutter ved en temperatur på 20°C og i et godt ventileret rum
Emballage	Flaske: 100 ml Dunk: 1 L



Oil Plus 2C

BESKYTTER OG FARVER MED ÉT ENKELT LAG

Hvis den behandlede overflade viser overdreven slitage eller har brug for at genoprette farven, er det nødvendigt med en vedligeholdelse med Oil Plus 2C i den oprindelige farve.

Anvendelsesområder	Alle lodrette og vandrette overflader (f. eks. gulve, bordplader, møbler, badrum, køkken, trapper osv.)
Forbrug	30 - 50 m²/L *
Tørretid	12-24 timer
Hærdning	5 dage (80% in 2 dage)
Emballage	Set A+B Dobbeldåse: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Flaske: 20 ml - 100 ml Dåse: 5 L Pose: 6 ml

* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.



Privat bolig, Amsterdam
Farve: Charcoal
Træsart: Valnød

Design: Studio Thijs Fris
Entreprenør: Kluster Interieurbouw
Fotografering: Flare Department / Mart Goossens



Trappe, USA
Farve: Natural
Træsart: American oak

Design: True Fabrication

Din valgte Oil Plus 2C-farve

→ Påføringsdato: / /

→ Angiv, hvilken farve du brugte:

☐ AFFOGATO	☐ ALMOND	☐ ARABICA	☐ ASH GREY	☐ BLACK	☐ BOURBON	☐ CASTLE BROWN
☐ CHARCOAL	☐ CHOCOLATE	☐ COCOA	☐ CORTADO	☐ COTTON WHITE	☐ DARK OAK	☐ DARK ROAST
☐ DULCE	☐ DUNES	☐ FERN	☐ GOLDEN HOUR	☐ HAZELNUT	☐ HONEY	☐ LIGHT ROAST
☐ LINEN	☐ MACCHIATO	☐ MIDNIGHT SKY	☐ MIST	☐ MIST 5%	☐ MOCHA	☐ NATURAL
☐ OYSTER	☐ PURE	☐ RED VELVET	☐ SHELL GREY	☐ SMOKE	☐ SMOKE 5%	☐ SUPER WHITE
☐ VANILLA	☐ VIENNA	☐ WALNUT	☐ WHITE	☐ WHITE 5%	☐ CUSTOM-MADE	

Navn på din tilpassede farve:

→ PreColour: ☐ NEJ ☐ JA - Farve:

→ Pre-Aging: ☐ NEJ ☐ JA - Farve:

DIN INSTALLATØR / FORHANDLER:

Rubio[®] MONOCOAT **Oil Plus 2C**

Beskytter den naturlige skønhed af indendørs træ.



Rubio Monocoat Denmark ApS
c/o Business Park Nord
Østre Allé 6, DK-9530 Støvring - Denmark
Tel. +45 88 77 98 18 • service@rubiomonocoat.dk
www.rubiomonocoat.com

© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

