

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIØR
Oil Plus 2C

FARGER & BESKYTTER TREVERK MED ETT ENKELT STRØK



Sage Kitchen, Irland
 Farge: Smoke
 Tresort: Eikefiner
 Mange takk: © East Coast Joinery Ltd, Ireland
 Fotografering: Pawel Wach
 Entreprenør: Mark Byrne Engineering Ltd



Oil Plus 2C

PERFEKT TIL GULV, TAK, MØBLER & TRAPPER



Oil Plus 2C

FARGER & BESKYTTER TREVERK MED ETT ENKELT STRØK

Oppdag Oil Plus 2C, den avanserte **VOC-frie** hardvoksoljen som styrker og beskytter tre med én enkel påføring.

Denne revolusjonerende løsningen **forhindrer overlappinger og merker**, sikrer et lavt forbruk og gir **langvarig beskyttelse** samtidig som treets naturlige utseende og fiberstruktur bevarer. Ideell for både boliger og områder med mye trafikk. Kan brukes sammen med vår **Accelerator** for rask herding.

Bruk Oil Plus 2C for enkel pleie av treet.



STERK MOLEKYLÆRBINDING: FARGER OG BESKYTTER ALT INNVENDIG TREVERK MED ETT ENKELT STRØK

- ✓ Svært ripebestandig og slitesterk
- ✓ Vann- og varmeresistent, ideell til kjøkken og badrom
- ✓ Unik teknologi gir holdbar beskyttelse



SIKKER & ØKOLOGISK: 0% VOC

- ✓ Godkjent til mat og leker
- ✓ Sikker å bruke: inneholder ikke vann eller oppløsningsmidler
- ✓ Sertifisert kvalitet: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



TIDS- & KOSTNADSEFFEKTIV

- ✓ Lavt forbruk: 30-50 m²/L
- ✓ Påføring av kun ett enkelt strøk sparer tid
- ✓ Mindre produktforbruk gir mindre transport og emballasje



FORBEDRER DET NATURLIGE UTSEENDET I ALLE TRESORTER

- ✓ 40 farger
- ✓ Passer alle treslag
 - Treslag: eik, furu, ask osv.
 - Tretyper: massivt tre, finér, MDF osv.
 - Overflater: møbler, bordplater, trapper, vegger, gulv osv.
- ✓ Kan kombineres med forbehandlinger (Pre-Aging, PreColour)



ENKEL Å PÅFØRE OG VEDLIKEHOLDE

- ✓ Ingen overlapp- eller startmerker
- ✓ Enkel reparasjon av små områder ved skader
- ✓ Svært rask herding: 80% på to dager
- ✓ Minimalt vedlikeholdsbehov: enkel å rengjøre med vann og såpe
- ✓ Ikke noe behov for pleiende såpebehandling



▶ FARGER TIL EIK

Oil Plus 2C-serien er veldig fargerik. Du kan velge mellom ikke mindre enn 40 forskjellige farger. Sortimentet består delvis av farger som understøtter treverkets naturlige utseende og følelse, og delvis av moteriktige farger som frisker opp innendørsrommene dine med iøynefallende fargetoner.

CHOCOLATE	BLACK	DARK ROAST	ARABICA	COCOA
HAZELNUT	CORTADO	MOCHA	VIENNA	MACCHIATO
SMOKE	SUPER WHITE	WHITE	COTTON WHITE	NATURAL
MIST	MIST 5%	VANILLA	SMOKE 5%	OYSTER
LINEN	DUNES	DULCE	HONEY	LIGHT ROAST
BOURBON	ALMOND	GOLDEN HOUR	AFFOGATO	SHELL GREY
WHITE 5%	PURE	CASTLE BROWN	WALNUT	DARK OAK
ASH GREY	FERN	MIDNIGHT SKY	RED VELVET	CHARCOAL

De gjengitte fargene er kun eksempler. Vi anbefaler å teste på tilsvarende, slipt tre. Se det relevante tekniske databladet før du bruker produktene våre.



Bolig KG, Nederland
Farge: Charcoal
Tresort: Valnøtt
Design: © Studio Thijs Fris
Entreprenør: Kluster Interieurbouw
Fotografering: © Flare Department / Mart Goossens



Ønsker du en **custom-made farge**?
Vi kan lage den fargen du måtte ønske!
**MERK: minimumsbestilling av custom-made farger er 1L.*

▶ PRODUKTINFORMASJON

Tørketid	12-24 timer
Herdetid	5 dager (80 % på 2 dager)
Bruksområder	Alle loddrette og vannrette overflater (f.eks. gulv, benkeplater, møbler, bad, kjøkken, trapper osv.)
Forbruk	30 - 50 m²/liter*
Arbeidstemperatur	8 - 30°C
Fuktighet bruksområde	35% - 60%
Oppbevaring	Min. + 5°C, maks. + 30°C Produktet kan lagres i opp til 36 måneder under tørre forhold og i original emballasje
Rengjøring	Tidligst etter 2 dager: tørr rengjøring (støvsuging) Tidligst etter 5 dager: rengjøring med vann og Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Fordeler	Utmerket slitasje-, vann- og varmebestandighet
Merknader	Oil Plus 2C kan brukes maksimalt 4-6 timer etter blanding av komponentene A & B.
Emballasje	I sett A+B Duo Boks: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Flaske: 20 ml - 100 ml Boks: 5 L Pose: 6 ml

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

Prøv våre Oil Plus 2C-farger

EN ENKEL, RASK OG TILGJENGELIG MÅTE Å TESTE OLJE PLUS 2C PÅ

For å hjelpe kundene våre i å velge riktig farge for deres individuelle prosjekt, leverer vi vår Oil Plus 2C i små fargeposer. På denne måten blir det enkelt og raskt å teste ut Oil Plus 2C og våre farger.



- ➔ Påfør prøvfargen på samme måte som i det virkelige prosjektet (sliping, forberedelse, forbehandling osv.).
- ➔ Massér innholdet i prøveposen grundig for å blande fargepigmentene.



SheenPlus

FOR EN OLJET LOOK MED EKSTRA GLANS

SheenPlus er en trebehandling med 0% VOC, som gir treoverflater behandlet med Oil Plus 2C et **langvarig sateng-look**. Produktet kan brukes på alle innendørs treoverflater, inkludert møbler, bordplater, trapper, vegger, gulv osv. som er behandlet med Oil Plus 2C. Kombinasjonen av oljen (A) og akseleratoren (B) sikrer rask herding og utmerket beskyttelse. Produktet er også fritt for løsemidler og vann.

Tørketid	24 - 36 timer
Herdetid	7 dager
Forbruk	125 m ² /liter *
Emballasje	Sett A+B Duo Boks: 390 ml - 1,3 L Sett A+B Flaske: 130 ml

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

VIKTIGE FORDELER

- ✓ Langvarig sateng-finish
- ✓ Ingen overlapping
- ✓ Lavt forbruk
- ✓ Ripebestandig resultat
- ✓ Basert på naturlige ingredienser, 0 % VOC
- ✓ Påføres manuelt eller med en poleringsmaskin med pad
- ✓ 100 % tørrstoffinnhold



Accelerator Component B

STERKERE, RASKERE OG BEDRE BESKYTTELSE

Accelerator Component B tilsettes Rubio Monocoat-oljer for **raskere tørk og herding**, og for et sterkere sluttresultat. Accelerator - Component B anbefales for alle bruksområder, både vannrette og loddrette, hvor det ønskes raskere tørk og bedre motstandsdyktighet (parkett, generelle treoverflater, trapper, bad osv.).

Emballasje **Flaske: 30 ml - 100 ml**
Sett Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml



Etter å ha klargjort overflaten i henhold til retninglinjene for Oil Plus 2C (se teknisk datablad), **bland oljen med Accelerator Component B: tilsett maks. 30 %**. Bland oljen og Component B godt. Påfør Oil Plus 2C.



VIKTIGE FORDELER

- ✓ Blandbar med Oil Plus 2C
- ✓ 0% VOC
- ✓ Inneholder ikke vann
- ✓ Forbedrer slitestyrken
- ✓ Rask tørking og herding
- ✓ Endrer ikke fargen på oljen
- ✓ Påvirker ikke bruken av oljen

▶ INTERNASJONALE PRODUKTSERTIFIKATER

GREENGUARD GOLD



- ✓ VOC-frie produkter
- ✓ Sikkerhet for miljøet, menneskers helse i skoler og helsesektoren
- ✓ Vitenskapelig bevist at oljen oppfyller noen av verdens strengeste tredjeparts kjemiske utslippsstandarder

FOOD CONTACT COMPLIANCE (EUROFINS & FDA)



- ✓ Vårt produkt samsvarer med de underliggende spesifikasjonene i EU-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1935/2004 om materialtyper som kommer i kontakt med mat
- ✓ I samsvar med den amerikanske FDA-forskriften 21 CFR 175.300 for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler
- ✓ Kan brukes på treverk som kommer i kontakt med mat og er trygt for husholdningsbruk:
 - Skjærebrett, kjøkkenbenkeplater, arbeidslater

B-EPD - MILJØDEKLARASJON FOR PRODUKTER - FPS HEALTH



- ✓ Positiv vurdering av miljøpåvirkningen av produktet vårt fra start til slutt
- ✓ B-EPD-dokumentet gjelder i mange land, da kun miljøpåvirkningen på transport krever beregning, for å gjelde i andre land

A+ LABEL - FRANSK LOVGIVNING



- ✓ Klasse A+ indikerer laveste utslipp

M1 (LAVT UTSLIPP)



- ✓ Positiv vurdering av utslippskrav for materialer brukt i vanlige arbeidsrom og i boliger i forhold til bra inneklima
- ✓ Bidrar til utvikling og bruk av byggematerialer med lave utslipp

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SVERIGE



ANBEFALT

- ✓ Oil Plus 2C Component A mottok tre positive (grønne) evalueringer
- ✓ Denne merkingen bekrefter at Oil Plus 2C Component A er et bærekraftig byggerelatert materiale basert på kjemisk innhold, miljøpåvirkning under livssyklusen, og i forlengelse av denne: sosial påvirkning på leverandørstadiet

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Vårt høykvalitetsprodukt bidrar til et sunt miljø
- ✓ Vår engasjement til å fortsette å oppfylle de forventede strenge utslippsstandardene de neste årene
- ✓ Vi er de første innen treforedlingssektoren til å motta sertifiseringen
- ✓ Etiketten forener de mest relevante utslipps-spesifikasjonene og -kravene i Europa

EN 71-3 (EUROPEISK RETNINGSLINJE)



- ✓ Positiv vurdering av migrasjonen av visse skadelige stoffer som barium, kadmium og kvikksølv osv. i ulike typer leker
- ✓ Interiørproduktene våre med merkingen EN 71-3 er også lekesikre, hvilket betyr at de er ufarlige for barn.

SKLISIKRE GULV – FORSKJELLIGE TESTER



- ✓ Positiv evaluering av tester som fastslår produktets rolle i forhold til glatthet på gulv (DIN 51131 med friksjonsanordning og testfottøy og BS 7976-2 med svingende pendel).
- ✓ Produktet vårt gjør ikke gulvet glatt og er trygt å bruke.

Ü LABEL - DIBT (OFFISIELT, UAVHENGIG TYSK INSTITUTT)



- ✓ Positiv vurdering av utslipp fra industrielle produkter for innendørs bruk
- ✓ Obligatorisk for hvert produkt som brukes i tyske offentlige rom, for eksempel:
 - Legesentre
 - Sykehus
 - Kontorbygg
 - Butikker

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - DET UAVHENGIGE TYSKE INSTITUTTET GEV



- ✓ Positiv vurdering av stikkprøver for å teste utslipps-egenskapene til forskjellige byggematerialer
- ✓ Oppnådd den høyeste kategorien: EMICODE® label EC1 PLUS (2010)
- ✓ Materialene som får dette merket oppfyller de strenge miljø- og helsekravene

RED LIST FREE - AUSTRALIA




- ✓ Merkingen viser at Oil Plus 2C og WoodCream ikke inneholder noen av de skadelige kjemikaliene som er oppført på LBCs rødliste, og at produktene ikke er skadelige for menneskers helse eller miljøet generelt.
- ✓ Oil Plus 2C er den første trebehandling i Australia som er erklært rødlistefri.



FRWRD Torhout, Belgia
Farge: Midnight Sky
Tresort: Eik (finér)

Entreprenør: VARATO, Torhout
Fotografering: Alexander D'hiet
Design: Jelle Neels (Neels Architecten)

▶ VERKTØY



White wiping rag

- ✓ Lofrie bomullskluter
- ✓ Ideell for å fjerne overflødige produktmengder

Bløtlegges i vann for avhending



Round pad white

- ✓ Ideell til å fjerne overflødig produkt
- ✓ Kun for fjerning av overflødig olje
- ✓ Tilgjengelig i 2 størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9") - egnet for eksenterslipere
 - Ø 406 mm (16") - egnet for gulvpoleringsmaskiner

Bløtlegges i vann for avhending

Oil Removal Cloth

- ✓ Veldig absorberende
- ✓ 5 kluter i hvert sett
- ✓ Enkel å bruke
- ✓ Tilpasset for bruk med Flexible Pad Holder
- ✓ Ideell for å fjerne overflødige produktmengder

Bløtlegges i vann for avhending



Scrubby beige

- ✓ Ideell for manuell påføring av Rubio Monocoat oljeprodukter
- ✓ Kan også brukes til påføring av Pre-Aging på møbler, trapper og benkeplater
- ✓ Lett å bruke
- ✓ Sørger for at oljen trenger dypere inn i treverket

Bløtlegges i vann for avhending

Round pad beige

- ✓ Ideell for påføring av våre oljebaserte produkter
- ✓ Tilgjengelig i 2 størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9") - egnet for eksenterslipere
 - Ø 406 mm (16") - egnet for gulvpoleringsmaskiner

Bløtlegges i vann for avhending



Scrubby red

- ✓ Ideell for manuell påføring av Rubio Monocoat oljeprodukter
- ✓ Kan også brukes til påføring av PreColour på møbler, trapper og benkeplater
- ✓ Spesielt egnet for grove overflater
- ✓ Lett å bruke
- ✓ Sørger for at oljen trenger dypere inn i treverket

Bløtlegges i vann for avhending

Round pad red

- ✓ Ideell for påføring av Oil Plus 2C
- ✓ Spesielt egnet for grove overflater
- ✓ Tilgjengelig i 2 størrelser:
 - Ø 150 mm (5,9") - egnet for eksenterslipere
 - Ø 406 mm (16") - egnet for gulvpoleringsmaskiner

Bløtlegges i vann for avhending



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- ✓ Ideell for manuell påføring av Rubio Monocoat oljeprodukter
- ✓ Ekstremt egnet for mindre gjenstander og hjørner

Bløtlegges i vann for avhending



Extension Pole 180 cm

- ✓ Teleskopskaft for rengjøring og påføring
- ✓ Ideell for påføring av Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging og PreColour manuell påføring på gulv
- ✓ Kompatibel med Flexible Pad Holder, Frame til hvit rulle og Brush Standard 220

Flexible Pad Holder

- ✓ Pad Holder til alle pads i størrelse 11,5 x 25
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- ✓ Kompatibel med Extension Pole

Mixing Cup 400/1800 ml

- ✓ Målebeger for blanding av produkter (noen av produktene våre kan kombineres med Accelerator)
- ✓ Praktiske målelinjer
- ✓ Gjenbrukbar kopp
- ✓ Perfekt for enten mindre eller større prosjekter

Spatula

- ✓ Ideell for manuell påføring av Oil Plus 2C
- ✓ Ekstremt egnet for glatte overflater som arbeidsflater, kjøkkenbord osv
- ✓ Sterkere sluttresultat
- ✓ Lett å bruke



▶ OIL PLUS 2C ▶ PÅFØRING I 3 ENKLE STEG

FORBEREDELSE

- ▶ Slip overflaten rypefri. Avslutt med korning 100 til 150 (avhengig av slipemetode som brukes) for møbler, trapper og benkeplater, eller med korning 100 for gulv.
- ▶ Støvsug grundig, fjern alle støvresten med Cleaner og la overflaten tørke helt.
- ▶ Omrør komponent A til en homogen masse.
- ▶ Bland de to komponentene i forholdet 3 deler A til 1 del B og omrør nøye (1-2 minutter).



TRINN 1

Møbler, trapper og benkeplater: Spre ut over en liten mengde Oil Plus 2C ved hjelp spatelen vår, en beige/rød Scrubby pad eller håndslipemaskiner, med en liten beige 5.9 inch (15 cm) pad (du kan også bruke en Mouse Pad til mindre gjenstander og hjørner).

Gulv: Arbeid i områder på 5-10 m². Start med kantene og bruk en beigefarget eller rød Scrubby pad. Påfør deretter litt Oil Plus 2C hver 0,5 meter med en børste. Behandle gulvet i trefibrenes retning ved hjelp av en poleringsmaskin med en beigefarget eller rød 16 tommers pad.

TRINN 2

La produktet virke i et par minutter.

TRINN 3

Fjern all overflødig olje:
Møbler, trapper og benkeplater: Bruk en klut eller håndsliper med en liten hvit 5,9 tommers pad og avslutt med en klut innen maks 30 minutter.

Gulv: Bruk en poleringsmaskin med en hvit pad. Etter å ha behandlet alle områder, poleres de igjen med en ny hvit pad.

Overflaten må føles tørr! Legg kluter og pads i vann etter bruk.

SKANN FOR Å SE EN LIK-GJØR-DU-VIDEO →



Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantennende. Derimot utgjør olje på en klut eller annet verktøy en brannfare. Oksydasjonen av oljen fører til varmeakkumulering, som kan resultere i selvantennelse. Derfor skal klutene og andre verktøy dynkes i vann før de kastes.

Scrubby Set

for manuell påføring av alle oljene våre.

- Innhold:
- 1 x pad holder
 - 5 x beige pad



Møt de perfekte partnerne for Oil Plus 2C

▶ KLARGJØRING

En velforberedt overflate er avgjørende for et perfekt resultat. Til dette formålet kan Rubio Monocoat tilby fem ulike produkter. Vår Woodfiller Quick kan brukes før sliping. Etter sliping kan treverket prepareres med ett av de fire andre produktene.



Woodfiller Quick

HURTIGHERDENDE SPARKEL TIL FORBEREDELSE AV SNEKKERHÅNDVERK OG TREVERK INNENDØRS

Woodfiller Quick er en 1-komponent, **krympefri sparkelmasse** i bland-bar pulverform. Dette produktet garanterer rask herding og brukes til innendørs treverk. Woodfiller Quick er enkel å slippe. Produktet har en utmerket evne til å absorbere enhver tilsvarende overflatebehandlingsfarge fra Rubio Monocoat-sortimentet. Leveres i fargene Light, Medium og Dark.

Påføringsmetode	Påfyllingskniv
Tørketid	Kan slipes etter ± 2 timer
Rengjøring av brukte materialer	Vann
Emballasje	Pose: 100 gr PVC-spenn: 0,5 kg - 5 kg

Cleaner

RENGJØRINGSMIDDEL FOR SLIPT TREVERK

Vår Cleaner brukes etter sliping og støvsuging av treoverflaten og garanterer **grundig rengjøring av overflaten** før behandling med Oil Plus 2C. Produktet fjerner selv de minste støvpartikler.

Vår Cleaner kan også brukes til rengjøring av brukte arbeidsredskaper, for eksempel pensler, spatler osv.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbruk	75 - 100 m²/L
Tørketid	15 - 60 minutter
Emballasje	Flaske: 100 ml Boks: 1 L - 5 L



Deep Cleaner er et konsentrat og **må derfor fortynnes med vann før bruk** (maks. 5% Deep Cleaner til 95% vann).



Deep Cleaner

INTENSIVT RENGJØRINGSMIDDEL FOR ALLE TYPER TREOVERFLATER

Forberedende rengjøringsmiddel til **oljeholdige tresorter** (tropisk hardt-resorter som teak, iroko, kambala, wenge, ...). Deep Cleaner fjerner smuss og fettete film som kommer av såperester som er igjen på overflaten.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbruk	10 - 15 m²/L (fortynnet) *
Tørketid	± 30 minutter ved 20°C i et godt ventilert rom
Emballasje	Flaske: 100 ml Kanne: 1 L

Tannin Primer

FORBEREDENDE BEHANDLING FOR Å UNNGÅ TANNINFLEKKER PÅ OVERFLATEN

Tannin Primer er en forebyggende behandling for ubehandlet tanninholdig tre, egnet for innendørs bruk.

Tannin Primer **forebygger og forsinker** dannelsen av overfladiske tanninmerker. Produktet egner seg for bruk på parkettgulv, møbler og bordplater i kombinasjon med Rubio Monocoat-oljer. Tannin Primer er harpiks- og polymerfri, og sikrer dermed optimal molekylær binding av Rubio Monocoat-oljer til treet.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbruk	10 - 15 m²/L (fortynnet) *
Emballasje	Flaske: 100 ml Kanne: 1 L

WoodPrep

FORBEREDELSE FOR EN MER INTENSIV FARGE OG BEDRE BESKYTTELSE

WoodPrep åpner porene i trefibrene og gjør det mulig å oppnå en **dype-re og jevnere innfarging**. Det forberedende rengjøringsmiddelet fjerner også slipestøvrerter og reduserer slipefeil.

Produktet er ideelt for forberedelse av tre og gir en dyp, intens og jevn Oil Plus 2C-farge.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbruk	Maks. 10 m²/L *
Emballasje	Flaske: 100 ml - 1 L Kanne: 5 L

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

Møt de perfekte partnerne for Oil Plus 2C

► **FORBEHANDLING**
VALGFRITT



FARGER PÅ EIK



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

PreColour er også tilgjengelig som *Clear* for fortynning av de 4 fargene, noe som gir deg større frihet til å skape din helt egen look.



Dette produktet er en forbehandling og beskytter ikke treverket. Den må **kombineres med Oil Plus 2C** for maksimal beskyttelse.

Et røkt utseende, en kreativ forbehandling ... Rubio Monocoat har utviklet et stort spekter av produkter for forbehandling av tre som lar deg **skape personlige og unike effekter**.

PreColour

VÆR KREATIV

Vil du at innendørstreet ditt skal ha en intens farge eller vil du leke med kontraster? Da tilbyr PreColour **uendelige kreative muligheter!**

PreColour finnes i **4 farger som kan mikses med hverandre**. I kombinasjon med ikke mindre enn 40 Oil Plus 2C-farger får du ikke bare optimal beskyttelse, men også en unik farge!

PreColour bevarer treets naturlige utseende og følelse, og passer til alle overflater (gulv, bord, trapper, vegger osv.).

Produktet er også svært miljøvennlig: forbehandlingen er vannbasert og inneholder 0% VOC.

Påføringsmetode	Manuelt / Industrielt
Forbruk	10 - 15 m²/L *
Emballasje	Flaske: 100 ml Kanne: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

VIKTIGE FORDELER

- ✓ Ubegrensede kombinasjoner: alle farger kan blandes med hverandre
- ✓ Naturlig look og følelse
- ✓ Vannbasert
- ✓ Økologisk: 0 % VOC
- ✓ Klar til bruk
- ✓ Kreativitet gjort enkelt!

► **UENDELIGE MULIGHETER**

ARCTIC WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C AFFOGATO



+ OIL PLUS 2C LINEN

NEUTRAL WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C PURE



+ OIL PLUS 2C DUNES

JET BLACK ↓



+ OIL PLUS 2C DARK ROAST



+ OIL PLUS 2C SHELL GREY

TERRA BROWN ↓



+ OIL PLUS 2C CHOCOLATE



+ OIL PLUS 2C MACCHIATO

Et utvalg av de uendelige mulighetene PreColour & Oil Plus 2C tilbyr.



Pre-Aging

ET BLIKK FRA FORTIDEN TAKKET VÆRE ET PRODUKT FRA FREMTIDEN

Vil du gi treverket ditt innendørs et **grålig eller beiset utseende**? Da tilbyr Pre-Aging den perfekte løsningen. Denne ikke-reaktive grunningen leveres i 10 farger, som også farger de harde delene av treet og splintveden, og de kan blandes med hverandre.

Når de kombineres med 40 farger i Oil Plus 2C, får du ikke bare optimal beskyttelse, men også den ønskede fargen.

I motsetning til reaktive forbehandlinger, gir Pre-Aging deg alltid en stabil farge og du vil ikke bli plaget av sterk lukt. Grunningen er egnet til loddrette og vannrette overflater, og den kan brukes på nesten alle treslag, også de uten garvesyre.

Takket være Pre-Aging får det (nye) gulvet ditt et koselig og gammeldags utseende!

Påføringsmetode	Manuelt / Industrielt
Forbruk	10 - 15 m²/L *
Emballasje	Flaske: 100 ml - 1 L Kanne: 5 L

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.



VIKTIGE FORDELER

- ✓ Ikke-reaktiv, vannbasert forbehandling
- ✓ pH-nøytralt produkt i motsetning til reaktiv forfarging
- ✓ Stabile farger som enkelt kan reproduseres
- ✓ Utmerket flekkbestandighet etter behandling med Oil Plus 2C
- ✓ Dyp farging med diskrete nyanser
- ✓ Egnet til stort sett alle tresorter, inkludert tanninfritt tre
- ✓ Påvirker ikke kvaliteten av det ytterste laget
- ✓ Farger også de harde tredelene og splintved
- ✓ Ingen overlappinger
- ✓ Fargene kan blandes for å få nøyaktig den forhåndseldede tonen kunden har i tankene.



Fargene kan blandes for å få nøyaktig den forhåndseldede tonen kunden har i tankene.



Dette produktet er en forbehandling og beskytter ikke treverket. Den må **kombineres med Oil Plus 2C** for maksimal beskyttelse.

▸ LØSNINGER FOR OPPFRISKNING, VEDLIKEHOLD OG RENOVERING



Innvendig
Vedlikehold

- RENGJØRING
- FLEKKER
- FRISK OPP
- PLEIE
- RENOVERING

Oppfriskning
og rengjøring

1



- ✓ Universal Soap
- ✓ Surface Care
- ✓ All Natural Wood Cleaner (Spray)

EKSTRA

2



- For møbler:
- ✓ Refresh Eco
- For flekker:
- ✓ Grease Remover
 - ✓ Limespot Remover
 - ✓ Tannin Remover

Vedlikehold og
fargegjenoppretting



Produkt for grundig vedlikehold

ELLER



Vedlikehold av fargen på
overflaten

Renovering

1



- ✓ Sliping

+

2



- ✓ Deep Cleaner
- ✓ Oil Plus 2C

Rengjøring, vedlikehold og oppfriskning av oljede treoverflater

► RENGJØRING

Ditt innendørs treverk brukes daglig, noe som betyr at det må tåle mye. Takket være våre Rubio Monocoat-produkter får treverket en optimal og langsiktig beskyttelse. I denne vedlikeholdsbrosjyren viser vi deg hvordan du rengjør, vedlikeholder og frisker opp din oljebehandlede treoverflate.



ØKOLOGISK
RENGJØRINGS-
MIDDEL

All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGISK RENS FOR RENGJØRING AV TREGULV

All Natural Wood Cleaner er et trygt, brukervennlig og langvarig rengjøringsmiddel for alle treoverflater. De mikrobiologiske egenskapene og de aktive mikroorganismene gjør produktet selvrensende med langvarig effekt. Dette resulterer i mindre smuss og gjør det lettere å rengjøre overflaten ved neste rengjøring. **Dette produktet må fortynnes med vann** og er egnet for rengjøring av gulv og andre store overflater.

Holdbarhet 24 måneder

Emballasje **Flaske: 20 ml - 300 ml**

All Natural Wood Cleaner Spray

BRUKSKLAR SPRAY FOR RENGJØRING AV MINDRE OVERFLATER

En **bruksklar, fortynnet versjon** av All Natural Wood Cleaner. Produktet har de samme egenskaper og egner seg til mindre overflater som møbler, bord, arbeidsflater og små flekker.

Holdbarhet 24 måneder

Emballasje **Spray: 125 ml
Flaske: 500 ml**

VIKTIGE FORDELER

- ✓ Ikke filmdannende
- ✓ Langsiktig etterrens takket være de aktive mikroorganismene
- ✓ Kan redusere rengjøringsfrekvensen hvis den brukes riktig og regelmessig
- ✓ Løser opp de mest gjenstridige hverdagstilsmussinger
- ✓ Bevarer treets matte og naturlige utseende
- ✓ 0% VOC og pH-nøytral
- ✓ Passer til alle treoverflater, inkludert oljede og lakkerte gulv



DUFT UTVALG

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

Rengjøring, vedlikehold og oppfriskning av oljede treoverflater

► RENGJØRING

Rubio Monocoat-produktene sikrer langvarig beskyttelse og vedlikehold av treverket. Rubio Monocoat tilbyr et bredt spekter av vedlikeholdsprodukter som holder oljebehandlede overflater i topp stand.



Universal Soap

SÅPE FOR REGELMESSIG RENGJØRING AV ALLE INNENDØRS TROVERFLATER BEHANDLET MED OLJE

→ MÅ FORTYNNES MED VANN

Universal Soap er en pleiesåpe for regelmessig rengjøring av oljebehandlede overflater. Denne såpen fjerner enkelt og grundig all smuss og fett uten å danne en film.

Universal Soap er veldig konsentrert og derfor svært økonomisk.

Påføringsmetode Manuelt - Industrielt

Forbruk Maks. 50 til 100 ml / 10 L vann

Emballasje **Flaske: 100 ml - 1 L - 2 L
Kanne: 5 L**

Surface Care

BRUKSKLAR SPRAY FOR REGELMESSIG RENGJØRING AV ALLE INNENDØRS TROVERFLATER BEHANDLET MED OLJE

→ KLAR TIL BRUK-VERSJONEN AV UNIVERSAL SOAP

Surface Care er en praktisk, bruksklar variant av Universal Soap.

Surface Care er beregnet for rask rengjøring av mindre gulvarealer og flekker på tregulv, salongbord, kjøkkenbord osv.

Påføringsmetode Manuelt - Industrielt

Emballasje **Spray: 125 ml - 750 ml**



- Ikke rengjør oftere enn nødvendig. Altfor hyppig rengjøring eller rengjøring med for mye Universal Soap eller Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- Ikke etterlat noe vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.
- Ha flere mopper tilgjengelig, byttes ved behov for å sikre en renest mulig overflate.

Rengjøring, vedlikehold og oppfriskning av oljede treoverflater

► FLEKKER

Gjenstridige kalkflekker kan håndteres effektivt med Limespot Remover, fettflekker med Grease Remover og svarte flekker / garvesyreflekker med Tannin Remover.



Grease Remover

BRUKSKLAR SPRAY TIL FJERNING AV FETTFLEKKER

Fettflekker generelt, f.eks. olivenolje, olje fra pottes frites, osv. Også: skomerker og skokrem

Påføringsmetode	Manuelt
Tørketid	30 minutter
Emballasje	Spray: 125 ml - 500 ml



Limespot Remover

BRUKSKLAR SPRAY TIL FJERNING AV KALKFLEKKER

Kalkflekker, f.eks. gjødsel, radiatorvann, osv. Også: hvite sirkler, vinflekker

Påføringsmetode	Manuelt
Tørketid	30 minutter
Emballasje	Spray: 125 ml - 500 ml



Tannin Remover

BRUKSKLAR SPRAY TIL FJERNING AV SVARTE/TANNINFLEKKER

Svarte/tanninflekker f.eks. urin, rustflekker, flekker fra bokser, blomster-potter, osv. Også: flekker etter vannskader på parkettgulv, ved svarte flek-ker på tre utendørs (på bunnen av porter, dører, vegger osv.).

Påføringsmetode	Manuelt
Tørketid	30 minutter
Emballasje	Spray: 125 ml - 500 ml



- Etter en behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover kan det være nødvendig å påføre olje i den originale fargen på stedet.
- Hvis overflaten lett får flekker, vedlikeholdes den med Oil Plus 2C (i den opprinnelig påførte fargen) for å reparere både farge og beskyttelse.

Rengjøring, vedlikehold og oppfriskning av oljede treoverflater

► OPPFRISKING



Design, Entreprenør, Fotografering: © Roger and Sons



Refresh Eco

BRUKSKLAR SPRAY FOR Å FRISKE OPP MØBLER SOM SER TØRRE OG SLITTE UT

Refresh Eco er et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og gjen-opprettet alle trebord, benkeplater og møbler som er behandlet med olje.

Avhengig av slitasje kan behandlingen med Refresh Eco utføres flere gan-ger i året på spesifikke områder når overflaten føles for tørr.

Påføringsmetode	Manuelt
Forbruk	100 m²/L
Tørketid	1 time

Emballasje **Spray: 125 ml
Ecospray: 500 ml
Flaske: 1 L**

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

► INSTRUKSJONER

- 01.** Rengjør overflaten som skal behandles med Universal Soap, Sur-face Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). La overflaten tørke.
- 02.** Sprøyt en liten mengde Refresh Eco på overflaten som skal behandles.
- 03.** Fordel produktet i trefibrenes retning med en mikrofibersvamp eller mikrofiberklut.
- 04.** La overflaten tørke i minst 1 time før den benyttes.



- Refresh Eco er ikke pigmentert. For å friske opp fargen kan du bruke Oil Plus 2C eller Universal Maintenance Oil 2 Mix i fargen som overflaten ble behandlet med.

Rengjøring, vedlikehold og oppfriskning av oljede treoverflater

▶ PLEIE



ADVARSEL SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantenende. Derimot utgjør olje på en klut eller annet verktøy en brannfare. Oksydasjonen av oljen fører til varmeakkumulering, som kan resultere i selvantennelse. **Derfor skal klutene og andre verktøy dynkes i vann før de kastes.**

Universal Maintenance Oil

FOR ET FORFRISKENDE UTSEENDE

Universal Maintenance Oil er et vedlikeholdsprodukt både til å friske opp treverk som er behandlet med Rubio Monocoat Oil, og til å oppgradere overflater som er behandlet med andre oljer.

Påføringsmetode	Manuelt / Poleringsmaskin
Tilgjengelige farger	Pure, White & Black (velg fargen som gjenspeiler utseende til overflaten som skal behandles)
Forbruk	0,5 liter = 75 - 100 m² *
Tørketid	± 6 - 8 timer
Herdetid	5 - 7 dager
Emballasje	Flaske: 20 ml - 100 ml Boks: 500 ml - 2,5 L

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

Universal Maintenance Oil 2 Mix

TREVERKET DITT FORTJENER DEN PERFEKTE BLANDINGEN

Universal Maintenance Oil 2 Mix benyttes for å friske opp og vedlikeholde beskyttelsen i treverk som er behandlet med Oil Plus 2C. Ved å legge Oil Plus 2C til den originale fargen, skaper du den perfekte blandingen for å opprettholde overflaten din.

Påføringsmetode	Manuelt / Poleringsmaskin
Forbruk	80 ml = 10 - 15 m² * 400 ml = 50 - 75 m²
Tørketid	24 timer
Herdetid	5 - 7 dager
Emballasje	Boks: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Boks: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

VIKTIGE FORDELER

- ✓ 0% VOC - Kan benyttes på alle oljede treoverflater
- ✓ Ekstra beskyttelse: øker væskemotstanden i den behandlede overflaten
- ✓ Svært godt egnet til «høytrafikk»-soner (offentlig rom, kontorer, restauranter, hoteller osv.)

▶ UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ▶ PÅFØRING



FORBEREDELSE

- ▶ Rengjør overflaten med All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap eller Surface Care.



TRINN 1

Tilsett Oil Plus 2C komponent A i samme farge som overflaten er behandlet med fra før i Universal Maintenance Oil. Det korrekte blandingsforholdet er 3 deler Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C (som følger med i settet).

TRINN 2

Bland grundig.

TRINN 3 & 4

Påfør en liten mengde olje med en pensel og fordel den. Vi anbefaler å jobbe i områder som kan avsluttes innen ± 15 minutter, inkludert neste trinn (arbeid i områder på 2 til 4 m² for møbler, trapper og benkeplater, og 5 til 10 m² for gulv). Bruk en rød pad for fordeling i treets åreretning. Tips: bruk en Extension Pole med Flexible Pad Holder for gulv.

TRINN 5

La oljen trekke inn i noen minutter og masser den deretter inn i treverket med en hvit pad.

TRINN 6

Tørk bort den overflødige oljen med en Rubio Monocoat Oil Removal Cloth. Overflaten skal se jevn ut.



ADVARSEL SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantenende. Derimot utgjør olje på en klut eller annet verktøy en brannfare. Oksydasjonen av oljen fører til varmeakkumulering, som kan resultere i selvantennelse. **Derfor skal klutene og andre verktøy dynkes i vann før de kastes.**



For flere veiledninger, tips og triks, ta en titt på YouTube-kanalen vår.

Bare skann QR-koden, så tar vi deg dit!



- Når produktet er blandet: bruk innen 24 timer.
- Produktet skal ikke fortynnes, med mindre det er med spesifisert mengde Oil Plus 2C.
- Omrør produktet godt før påføring.

Hvis den behandlede overflaten begynner å vise tegn på slitasje eller hvis fargen trenger oppfriskning, bør den behandles med Oil Plus 2C. Husk å bruke Oil Plus 2C i originalfargen.



Rengjøring, vedlikehold og oppfriskning av oljede treoverflater

▶ RENOVERING



Deep Cleaner er et konsentrat og må derfor **fortynnes med vann** for bruk (maks. 5% Deep Cleaner i 95% vann).

Deep Cleaner

INTENSIVT RENGJØRINGSMIDDEL FOR ALLE TYPER OVERFLATER BEHANDLET MED OIL PLUS 2C

Deep Cleaner er et intensivt rengjøringsmiddel for skitne overflater og skal benyttes på alle typer overflater behandlet med Oil Plus 2C (gulv, bordplater, benkeplater osv.) før vedlikehold med Oil Plus 2C utføres.

Deep Cleaner fjerner smuss og fettete film som kommer av såperester som er igjen på overflaten

Påføringsmetode	Manuelt
Forbruk	10 - 15 m ² /L (fortynnet) *
Tørketid	± 30 minutter ved en temperatur på 20 °C og i et godt ventilert rom
Emballasje	Flaske: 100 ml Kanne: 1 L



Oil Plus 2C

BESKYTTELSE OG FARGE I ÈN BEHANDLING

Hvis den behandlede overflaten viser overdreven slitasje eller krever fargegjenoppretting, anbefales vedlikehold med Oil Plus 2C i originalfargen.

Bruksområder	Alle loddrette og vannrette overflater (f.eks. gulv, benkeplater, møbler, bad, kjøkken, trapper osv.)
Forbruk	30 - 50 m ² /L *
Tørketid	12-24 timer
Herding	5 dager (80% in 2 dager)
Emballasje	Sett A+B Duo Boks: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Flaske: 20 ml - 100 ml Boks: 5 L Pose: 6 ml

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.



Privat bolig, Amsterdam
Farge: Charcoal
Tresort: Valnøtt

Design: Studio Thijs Fris
Entreprenør: Kluster Interieurbouw
Fotografering: Flare Department / Mart Goossens



Trapp, USA
Farge: Natural
Tresort: Amerikansk eik

Design: True Fabrication

Din valgte Oil Plus 2C farge

→ Dato for påføring/...../.....

→ Angi fargen du brukte:

☐ AFFOGATO	☐ ALMOND	☐ ARABICA	☐ ASH GREY	☐ BLACK	☐ BOURBON	☐ CASTLE BROWN
☐ CHARCOAL	☐ CHOCOLATE	☐ COCOA	☐ CORTADO	☐ COTTON WHITE	☐ DARK OAK	☐ DARK ROAST
☐ DULCE	☐ DUNES	☐ FERN	☐ GOLDEN HOUR	☐ HAZELNUT	☐ HONEY	☐ LIGHT ROAST
☐ LINEN	☐ MACCHIATO	☐ MIDNIGHT SKY	☐ MIST	☐ MIST 5%	☐ MOCHA	☐ NATURAL
☐ OYSTER	☐ PURE	☐ RED VELVET	☐ SHELL GREY	☐ SMOKE	☐ SMOKE 5%	☐ SUPER WHITE
☐ VANILLA	☐ VIENNA	☐ WALNUT	☐ WHITE	☐ WHITE 5%	☐ CUSTOM-MADE	

Egendefinert fargenavn:

→ PreColour: ☐ NEI ☐ JA - Farge:

→ Pre-Aging: ☐ NEI ☐ JA - Farge:

DIN INSTALLATØR / DISTRIBUTØR:

Rubio[®] MONOCOAT **Oil Plus 2C**

Beskytter den naturlige skjønnheten til innvendig treverk.



Rubio Monocoat Norway as, Kolonivegen 43, 2072 Dal

Rubio Monocoat Head Office

Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com

www.rubiomonocoat.com

© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

