

Rubio®
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

EXTÉRIEUR

WoodCream

Protection
durable de
votre bois
vertical
extérieur.



Protège la beauté naturelle du bois extérieur.

À l'extérieur, il est essentiel de traiter les surfaces en bois avec le produit qui convient. Après tout, vous voulez conserver longtemps la beauté naturelle du bois. WoodCream est le produit idéal pour **la protection et la coloration de votre surface verticale en bois en extérieur**. Le produit convient aussi bien au bois neuf qu'au bois précédemment traité. Outre une protection optimale, la crème conserve également l'aspect naturel du bois.



WoodCream, Bold Black sur Ayous Thermo
Remerciments: Vetedy, Restaurant Quadras
© Julien Boveroux Gartengestaltung GmbH

La crème de cire innovante et écologique est basée sur **la technologie hydrophobe** spécialement conçue pour une protection maximale du bois. La formule unique et **autonettoyante** nourrit le bois en profondeur, le laisse respirer et le rend hydrofuge. Et pour couronner le tout : la crème à base de cire est disponible dans une **large gamme de couleurs** et elle est facile à appliquer. Un plaisir à manipuler et un régal pour les yeux.



RESPIRANT

- ✓ Les pores du bois restent ouverts
- ✓ L'air et la vapeur de l'eau peuvent néanmoins passer à travers
- ✓ La régulation de l'humidité est conservée



HYDROFUGE

- ✓ Crème hydrophobe
- ✓ Effet déperlant de longue durée
- ✓ Protection très durable contre les intempéries



AUTONETTOYANT

- ✓ Les gouttes d'eau glissent du bois, éliminant les saletés de la surface
- ✓ Réduit le risque de croissance de micro-organismes (algues, moisissures, champignons)
- ✓ Préviend les dommages causés par le gel



ASPECT NATUREL

- ✓ Préserve l'aspect naturel du bois
- ✓ Sans matière de charge, ne forme pas de film étanche (contrairement à la peinture, les vernis)
- ✓ Ne s'écaille pas : durée de vie plus longue

La crème de la crème?

Le produit est très écologique du fait de sa consommation faible et son application en une seule couche. Qui plus est, le produit contient **0% de COV**.

Les COV sont les substances nocives qui se libèrent lors de l'application d'un produit et qui provoquent l'effet de serre.

THE GREY COLLECTION

SUR PIN



- Créez un **aspect grisé instantané** en ajoutant WoodCream Softener à l'une des couleurs de cette collection de couleurs « Grey ».
- Une **version transparente (#0)** est également disponible pour créer un **effet incolore**. Bien que cette version ne contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le protégeant et en le rendant hydrophobe. Appliquez ce produit sans le diluer.

THE TRADITIONAL COLLECTION

SUR PIN



THE SCANDINAVIAN COLLECTION

SUR PIN



*Les couleurs présentées sont à titre indicatif.
Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique.*



Photographie © Paul Ott,
Architects Innocad Architektur ZT GmbH,
Hinterwirth Architekten ZT OG,
Tischlerei Pachner, Autriche
WoodCream, couleur Misty Grey #3
sur Mélèze de Sibérie

INFORMATION DU PRODUIT

Application	Manuel - Industriel - Pistolet à peinture
Consommation	12-20 m²/L *
Temps de séchage	Selon les facteurs environnementaux : ± 12 heures
Résistance à l'eau	L'effet déperlant apparaît déjà au bout de 3 heures
Conservation des couleurs	Selon la couleur choisie, l'essence de bois et l'orientation du bois vertical, la couleur choisie tiendra entre 5 et 10 ans. Après 5 ans environ, l'effet perlant (perles d'eau) diminuera progressivement.
Nettoyage des matériaux	Eau
Application	Toutes les surfaces en bois verticales, sauf fenêtres et portes
Stockage	Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.
Avantages	Protection contre le soleil, la pluie, le vent
Emballage	Boîte: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives.
Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



- La technologie de contact de longue durée assure une absorption parfaite de la crème dans les pores du bois, sans pour autant les couvrir, assurant ainsi l'humidité et la structure naturelle du bois.

OUTILS



WoodCream Brush 1"

Les poils synthétiques de la brosse WoodCream sont très doux et fins et ne laissent pas de marques lors de l’application des produits. Qui plus est, le produit ne séchera pas trop vite sur ce type de poils, donc vous aurez suffisamment de temps pour appliquer le produit.

Parfait pour appliquer WoodCream et WoodCream Softener. • Permet une application uniforme • Très durable : excellente qualité et à l’acier inoxydable (inox) • Convient parfaitement pour l’application des produits qui se diluent à l’eau • Après l’application de WoodCream, il suffit de rincer le pinceau avec de l’eau

WoodCream Brush 2"

WoodCream Brush 3"



Block Brush 3x10

Ce pinceau bloc a été spécialement conçu pour WoodCream. Il convient parfaitement aux larges surfaces de par ses dimensions (3 cm d’épaisseur et 10 cm de largeur).

Agitateur

L’agitateur Rubio Monocoat est parfait pour remuer nos produits comme Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector et WoodCream. Il vous permet de bien mélanger les pigments de couleur et d’obtenir un résultat uniforme sur toute la surface.

- Disponible en bois et métal (réutilisable)

Ouvre-boîtes

Avec notre ouvre-boîtes spécial, ouvrez aisément vos bidons sans les abîmer.

- N’abîme pas les bidons et les couvercles
- Acier inoxydable
- Peut s’accrocher au bidon
- Ouvre aussi les bouteilles



Bec verseur

Le bec verseur est un outil pratique pour verser nos produits Rubio Monocoat sans en mettre partout. Ainsi, votre chantier reste impeccable et vos pots se conservent mieux.

- Réutilisable
- Facile à utiliser
- Prolonge la durée de conservation de vos pots
- Le bec verseur s’adapte aux récipients Wood-Cream

Gobelet doseur 400 ml

Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être mélangés à un Accelerator ou Softener)

- Graduations pratiques
- Gobelet réutilisable
- Parfait pour les petits projets

Gobelet doseur 1800 ml

Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être mélangés à un Accelerator ou Softener)

- Graduations pratiques
- Gobelet réutilisable
- Parfait pour les grands projets

WOODCREAM APPLICATION EN 6 SIMPLES ÉTAPES

› Préparation en cas de rénovation d’anciens revêtements ne venant pas de chez Rubio Monocoat : Retirez les revêtements usés ou les fibres de bois détachées des traitements antérieurs.



ÉTAPE 1

Poncez la surface sans la rayer selon les normes de l’industrie. Le grain de ponçage final doit être de 120.

ÉTAPE 2

Préparez la surface. Nettoyez-la avec Exterior Wood Cleaner et une brosse à récurer en nylon (portez des gants !). Utilisez un mélange de 10 % d’Exterior Wood Cleaner et 90 % d’eau (selon le degré de salissure et le vieillissement du bois, un ratio plus élevé peut être nécessaire). Rincez à l’eau claire par la suite et laissez sécher.

ÉTAPE 3

Application sur du bois neuf ou non traité: Mélangez bien WoodCream avant de l’appliquer (non dilué).

Application sur des revêtements anciens ne venant pas de chez Rubio Monocoat: Mélangez vigoureusement Wood-Cream avant utilisation et ajoutez-y 25 à 50 % de WoodCream Softener.

ÉTAPE 4

Appliquez-le soigneusement et uniformément sur la surface verticale avec un WoodCream Brush, dans le sens longitudinal du bois. Astuce : il est conseillé de garder un bord mouillé pour éviter les chevauchements.

ÉTAPE 5

Procédez par zones de 3 à 4 planches dans le sens des fibres de bois. Répartissez le produit en une fois avec le pinceau d’application et passez par-dessus à plusieurs reprises.

ÉTAPE 6

Application sur du bois neuf ou non traité: Laissez sécher la surface durant 12 heures ou appliquez une deuxième couche pour un résultat plus couvrant.

Application sur des revêtements anciens ne venant pas de chez Rubio Monocoat: Appliquez une deuxième couche pour éviter les différences de brillance entre le bois non traité et les parties où l’ancien revêtement était encore présent.

Ajoutez toujours WoodCream Softener pour la deuxième couche et appliquez-la après un temps de séchage d’au moins 3 heures et de préférence dans les 24 heures.

Astuces et conseils

- › Votre bois est-il trop grisé pour commencer à le poncer ? Nettoyez-le d’abord avec de l’eau / Exterior Wood Cleaner. En retirant la majeure partie des saletés en amont, votre papier de verre ne s’encrassera pas dès le départ.
- › Le lavage sous pression peut réellement abîmer la surface en bois. Il est conseillé d’utiliser un tuyau d’arrosage à la place (sans dépasser 34,5 à 55 bar et en évitant de s’approcher trop près de la surface).
- › Un ponçage plus grossier améliore l’adhérence et les performances du produit.
- › Lorsque le revêtement actuel est en très mauvais état, retirez-le complètement et traitez la surface comme du bois neuf.
- › Ne laissez pas sécher la solution avec Exterior Wood Cleaner avant de la rincer.
- › Dans le cas de deux couches : la seconde couche n’adhérera pas aussi facilement à la première couche (déjà hydrofuge). Nous conseillons d’étaler le produit à l’aide du WoodCream Brush par-dessus la première couche en un seul mouvement fluide et de repasser dessus à plusieurs reprises.

SCANNEZ POUR REGARDER
UNE VIDEO INSTRUCTIVE



WOODCREAM SOFTENER

LE PARTENAIRE DU WOODCREAM POUR LES EFFETS DE COULEUR ET LES SOLUTIONS D'ENTRETIEN



WoodCream Softener doit toujours être utilisé **en combinaison avec WoodCream**. WoodCream Softener n'est pas un produit qui s'utilise indépendamment.



ATTENTION

L'ajout de WoodCream Softener réduit la résistance aux UV du produit, pouvant provoquer une décoloration prématurée. Cet effet de décoloration dépend de la quantité de WoodCream Softener qui a été ajoutée.

Rubio Monocoat vous offre déjà une excellente protection avec WoodCream. Cependant, le bois extérieur est fortement exposé aux intempéries, donc un **rafraîchissement** est parfois nécessaire. Il est recommandé d'effectuer un **contrôle visuel annuel** juste après l'hiver. La couleur s'est-elle estompée ou la protection du bois s'est-elle dégradée ? Vous pouvez alors compter sur **WoodCream Softener** et WoodCream **pour un entretien parfait**.

En outre, WoodCream Softener s'allie parfaitement avec WoodCream pour créer **différents effets de couleur**.

Reduisez **l'intensité des couleurs** WoodCream existantes afin d'obtenir un effet plus transparent. Pour les amateurs du **bois grisé**, WoodCream Softener offre également une solution : il suffit de mélanger les couleurs de la « Grey Collection » avec WoodCream Softener.

Application	Manuel
Nettoyage des matériaux	Eau
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › 0% VOC
- › Réduit l'intensité des couleurs sans pour autant modifier la viscosité
- › Prolonge le temps de séchage
 - Plus facile à appliquer par temps chaud
 - Diminue le risque de chevauchements
- › Plus facile à répartir sur des supports rugueux et absorbants
- › Réduit la formation des couches lors d'une rénovation ou d'un rafraîchissement de WoodCream et lorsque 2 couches de WoodCream sont appliquées



WOODCREAM SOFTENER APPLICATION

POUR DES EFFETS DE COULEUR OU L'ENTRETIEN

(SALETÉS ET DÉPÔTS VERTS, DÉCOLORATION, DIMINUTION DE L'EFFET PERLANT)



Quand diluer avec WoodCream Softener (ratio de 9:1 à max. 1:1) ?

- › Pour créer un effet plus transparent
- › Pour créer un aspect vieilli immédiat sur le bois neuf (diluez l'une des couleurs de la gamme de couleurs « Grey »)
- › Pour le bois brut de sciage, très poreux ou sec (< 14 %) → application plus facile
- › Pour une application en 2 couches → effet plus couvrant
- › Lorsqu'il fait chaud (> 30 °C) ou qu'il n'y a pas d'ombre → temps de séchage plus long et application plus facile
- › Pour l'entretien ou la rénovation



1



2

ÉTAPE 1 - 3

Nettoyez le bois. Utilisez un mélange de 10 % d'**Exterior Wood Cleaner** et 90 % d'eau (évitiez tout contact du produit avec les yeux). Nettoyez à nouveau la surface avec de l'eau à basse pression et un pinceau souple. Aucun ponçage nécessaire. Consultez la fiche technique avant utilisation.



3



4

ÉTAPE 4 - 5

Mélangez, remuez et diluez WoodCream avec **WoodCream Softener** dans une proportion de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener. Cette proportion peut être adaptée à max. 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener.



5



6

ÉTAPE 6

Appliquez le mélange. Étalez le produit en une seule fois, prudemment et uniformément, dans le sens de la fibre de bois. Passez par-dessus à plusieurs reprises. Procédez par zone de 3 à 4 planches. Il est conseillé de travailler dans la continuité.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



- › Appliquez-vous une deuxième couche de WoodCream ? Diluez-le cette fois-ci avec 25 à 50 % de WoodCream Softener pour éviter une accumulation excessive. La deuxième couche peut être appliquée après un temps de séchage d'au moins 3 heures et de préférence dans les 24 heures.
- › Évitez d'exposer la surface directement au soleil.



Rubio[®] MONOCOAT

WoodCream

Protège la beauté naturelle du bois extérieur.

MUS WoodCream Revêtement

Fournisseur: Eurabo cvba
Architecte: Martens Van Calmère Architecten (www.mvc-architecten.be)
Entrepreneur: 't Houtwerk (thoutwerk.be)
Finition: Timfin
Photographie: © Marble Moon (marblemoon.be)

Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com

© 2024 BV Muyllé Façon SRL, Izegem (Belgium)

