

## Add Easy

### 用喷雾法涂抹Rubio Monocoat油的添加剂

Add Easy是一种生物基添加剂，可以选择添加到Oil Plus 2C和Hybrid Wood Protector当中，使油更具流动性，因此更加容易喷雾。使用该添加剂，可以保持油的分子结合性，尽管最终结果的强度略显逊色。因此，我们建议最多使用10%，并用于处理垂直表面或不易磨损的表面（墙壁、储柜内部和桌子下面等）。



### 产品信息

#### › 具体特点

- 生物型添加剂
- 该添加剂能使Oil Plus 2C和Hybrid Wood Protector更具流动性，喷雾更加方便
- 使用刷子更容易涂抹到粗糙的表面
- Add Easy方便油的涂抹，因此之后的擦拭也更加方便
- 仅适用于处理垂直表面或不易磨损的表面（如墙壁、储柜内部、桌子下侧等）

#### › 技术特性

- 在20°C时的物理状态：液体
- 颜色：无色
- 气味：独特
- 密度：0,853 kg/l
- 在20°C时的粘度：3,75-4,05 mPa.s
- 在水中的溶解度：忽略不计
- 闪点：121,5°C
- 沸点：271-280°C

#### › 包装方式



#### › 储存

本品储存期为12个月。储存在干燥条件和原始包装中。避免霜冻。

## 涂装信息

### › 用法说明

**第1步：**在Oil Plus 2C或Hybrid Wood Protector中最多添加10%的Add Easy。

**第2步：**充分混合。

**第3步：**按照相关技术数据表的说明使用产品。

### › 提示和技巧

- Oil Plus 2C或Hybrid Wood Protector与AD Easy的混合物可以储存相当长的时间。
- 使用前充分混合，使用过程经常搅拌。
- 该添加剂也可与Oil Plus 2C/Hybrid Wood Protector+Accelerator comp. B混合使用。（注意，在这种情况下只能处理4-6小时）。

更多详细信息请核对包装和安全数据表。

关于户内和户外木防护和着色用全系列产品,请浏览

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**责任：**用户有责任通过自己的测试来决定所选的产品是否适宜涂装，Muylle Facon NV对任何情况下产生的损伤后果不承担责任。上述信息需根据更新的商品技术数据表而变化。我们对与产品质量无关的不良效果不承担责任。这个技术信息是以目前可获得信息和知识为前提的。可以索要最新的技术数据表或上网查找TDS: 23/11/2023.使用产品前请核对安全信息。



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

电话 +32 (0) 51 30 80 54

传真 +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)