

Add Easy

Additivo per l'applicazione dell'olio Rubio Monocoat con metodo a spruzzo

Add Easy è un additivo a base biologica che può essere aggiunto facoltativamente a Oil Plus 2C e Hybrid Wood Protector per rendere l'olio più liquido e quindi più spruzzabile. Con questo additivo, il legame molecolare degli oli viene mantenuto, anche se il risultato finale è meno forte. Se ne consiglia quindi l'uso solo in una quantità massima del 10% e per il trattamento di superfici verticali o non soggette ad abrasione (pareti, interno di armadi, parte inferiore di tavoli, ecc.).



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche

- A base biologica
- Rende Oil Plus 2C e Hybrid Wood Protector più liquidi e più facili da spruzzare
- Più facile da applicare a pennello sulle superfici ruvide
- Add Easy rende l'olio più fluido facilitando la stesura e la successiva pulitura.
- Adatto solo per il trattamento di superfici verticali o non soggette ad abrasione (pareti, interno di armadi, parte inferiore di tavoli, ecc.)

› Caratteristiche tecniche

- Stato fisico a 20°C: liquido
- Colore: incolore
- Odore: caratteristico
- Densità: 0,853 kg/l
- Viscosità a 20°C: 3,75 - 4,05 mPa.s
- Solubilità in acqua: trascurabile
- Punto di infiammabilità: 121,5 °C
- Punto di ebollizione: 271 - 280 °C

› Confezione



Flacone 100 ml



Flacone 1L

› Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

PASSAGGIO 1. Aggiungere un massimo di 10% di Add Easy a Oil Plus 2C o Hybrid Wood Protector.

PASSAGGIO 2. Mescolare accuratamente.

PASSAGGIO 3. Seguire le istruzioni della relativa scheda tecnica per l'applicazione del prodotto.

› Consigli e suggerimenti

- La miscela di Oil Plus 2C o Hybrid Wood Protector con Add Easy può essere conservata per diverso tempo.
- Mescolare bene prima dell'uso e mescolare regolarmente durante l'applicazione.
- Può essere utilizzata anche con la miscela Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (attenzione, in questo caso è applicabile solo per 4-6 ore).

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta. **Data della scheda tecnica: 23/11/2023. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com