

## Add Easy

Aditivo para aplicar o óleo Rubio Monocoat com método de pulverização

O Add Easy é um aditivo de base biológica que pode ser adicionado opcionalmente ao Oil Plus 2C e ao Hybrid Wood Protector para tornar o óleo mais líquido e, por conseguinte, mais fáceis de pulverizar. Com este aditivo, a ligação molecular dos óleos mantém-se, embora o resultado final seja menos forte. Por isso, recomendamos a sua utilização apenas com uma quantidade máxima de 10% e para o tratamento de superfícies verticais ou não sujeitas a abrasão (paredes, interior de armários, parte inferior da mesa, etc.).



### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### > Características específicas

- De base biológica
- Torna o Oil Plus 2C e o Hybrid Wood Protector mais líquidos e mais fáceis de pulverizar
- Mais fácil de aplicar em superfícies rugosas com um pincel
- O Add Easy facilita ao espalhar o óleo para que a limpeza posterior seja mais fácil
- Apenas adequado para tratar superfícies verticais ou superfícies não sujeitas a abrasão (paredes, interior de armários, parte inferior da mesa, etc.)

#### > Características técnicas

- Estado físico a 20°C: líquido
- Cor: incolor
- Odor: característico
- Densidade: 0,853 kg/l
- Viscosidade a 20°C: 3,75 - 4,05 mPa.s
- Solubilidade na água: insignificante
- Ponto de fulgor: 121,5°C
- Ponto de ebulição: 271 - 280°C

#### > Embalagem



#### > Armazenamento

O produto pode ser armazenado até 12 meses em condições secas, sem geadas e na sua embalagem original.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

#### › Instruções de utilização

**PASSO 1.** Adicionar um máximo de 10% de Add Easy a Oil Plus 2C ou Hybrid Wood Protector.

**PASSO 2.** Misturar bem.

**PASSO 3.** Seguir as instruções da respetiva ficha técnica para aplicar o produto.

#### › Conselhos e dicas

- A mistura de Oil Plus 2C ou Hybrid Wood Protector com Add Easy pode ser armazenada durante um período de tempo considerável.
- Misturar bem antes de utilizar e agitar regularmente durante a aplicação.
- Também pode ser utilizado com a mistura Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (atenção, apenas 4-6 horas processáveis neste caso).

Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILIDADE:** É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site. **Data da TDS: 23/11/2023. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)