

Exterior Wood Cleaner

Wirksamer Reiniger für Holz im Außenbereich

Exterior Wood Cleaner ist ein vorbereitender Reiniger für alle Arten von Holz im Außenbereich (u. a. Böden, Zäune, Außentüren, Carports, Terrassen aus Holz) und Verbundhölzer. Das Produkt entgraut und entfernt grünen Belag und Schmutz.

PRODUKTBESCHREIBUNG

> Spezifische Eigenschaften

Vorteile

- Unbehandeltes Holz:
 - Von Natur aus in bestimmten Holzarten vorkommende Inhaltsstoffe werden ausgewaschen.
 - Die Holzporen werden geöffnet, was eine bessere Haltbarkeit des Schutzes garantiert.
- Bereits behandeltes Holz:
 - Bei einem nicht-schichtbildenden Holzschutzmittel, das schon vor mehr als einem Jahr aufgetragen wurde, entfernt Exterior Wood Cleaner alle Reste dieser Behandlung.
 - ° Bei Farbe oder Lack muss die Oberfläche abgeschliffen, gebeizt oder sandgestrahlt werden. Achtung! Nach dem Sandstrahlen steigt der Verbrauch des Finishöls.

> Technische Daten

• Physischer Zustand: flüssig

Farbe: transparent

Geruch: charakteristisch

pH: 1,3

Dichte: 0,99 kg/L

> Gebindeeinheiten









TECHNISCHES DATENBLATT EXTERIOR



> Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern. Nicht über 30°C lagern.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

> Hinweise für die manuelle Anwendung

SCHRITT 1. Die Oberfläche mit Wasser befeuchten. Verwenden Sie dazu einen Gartenschlauch.

SCHRITT 2. Ein wenig Exterior Wood Cleaner unverdünnt auftragen.

SCHRITT 3. Den zu behandelnden Bereich mit einer Nylonbürste in Längsrichtung des Holzes schrubben. Das Produkt bildet Schaum. Bei hartnäckigem Belag die Behandlung eventuell wiederholen.

SCHRITT 4. Sehr gründlich mit Wasser nachspülen.

SCHRITT 5. Die Fläche gut trocknen lassen (± 30 Minuten bei 20°C und guter Belüftung).

SCHRITT 6. Mit dem Rubio Monocoat Exterior Öl Ihrer Wahl behandeln.

> Tipps & Tricks

- Eine gründliche Reinigung ist maßgebend für die Behandlung nachfolgender Pflegeprodukte und dem Schutz der Holzoberfläche. Sowohl vergrautes, als auch un- und behandeltes Holz sollte zuvor immer mit dem Exterior Wood Cleaner gereinigt werden.
- Seien Sie beim Arbeiten in der Nähe von Fischteichen besonders vorsichtig. Exterior Wood Cleaner ist schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Arbeiten Sie über Kopf? Tragen Sie dann eine Schutzbrille, damit das Produkt nicht in Ihre Augen gelangen kann. Der Reiniger ist nicht schädlich, kann bei Augenkontakt aber zu Reizungen führen.
- Der Holzreiniger kann auch als eigenständiges Produkt verwendet werden, zum Beispiel zum Auffrischen verwitterter Gartenmöbel nach dem Winter. Eine zusätzliche Behandlung ist nicht nötig. Das Ergebnis ist sofort sichtbar.

> Verbrauch

Manuelle Anwendung: ± 15 m²/L

* Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.





Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

HAFTUNG:Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.



Datum TDS: 24/11/2025. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.





Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58 8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 Fax +32 (0) 51 30 99 78 info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com