

Grease Remover

Bruksklar sprej för att avlägsna fettfläckar

Grease Remover är en användningsklar produkt som avlägsnar färsk fettfläckar från ytor behandlade med Rubio Monocoat-olja. Vi rekommenderar att man applicerar denna produkt omedelbart efter att fläckarna syns för att förhindra att fettet tränger djupare ner. Produkten kan också användas för att avlägsna märken från skoklackar, polermärken, golvpolysh, och tuschpennor.

Vet du inte hur fläcken har uppstått? Då ska du alltid först försöka med de vanliga rengöringsmedlen, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray. Om det inte hjälper tar du Rubio Monocoats fläckborttagare och använder dem i denna ordning eller tills fläcken är helt borta: Limespot Remover, Grease Remover och till sist Tannin Remover.




PRODUKTINFORMATION

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20 °C: flytande
- Färg: klar, blå
- Flampunkt: ca 11 °C
- Densitet: 0,806–0,850 kg/l
- Löslighet i vatten: 100 %

› Förpackningar



› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 36 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.

APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

***Försök först att avlägsna fläcken (fläckarna) med Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray (se tekniska databladet för användning). Om fläcken inte kan avlägsnas, följ stegen nedan*.**

STEG 1. Spreja Grease Remover på fläcken.

STEG 2. Låt det tränga in i 2–3 minuter.

STEG 3. Dutta torrt med den medföljande mikrofibertrasan eller hushållspapper (gnid inte!).

STEG 4. Rengör hela ytan noggrant efteråt. Använd en fuktig trasa för detta eller rengör med Surface Care.

› Tips & tricks

- För att avlägsna envisa fläckar kan du behöva upprepa proceduren ovan flera gånger tills fläckarna är borta.
- Efter behandling med Grease Remover, eller om fläcken har trängt för djupt ner i träet kan det bli nödvändigt att lokalt applicera lite olja igen i den ursprungliga färgen.
- Använd inte denna produkt på dessa ytor: obehandlat trä, trä behandlat med produkter som inte kommer från Rubio Monocoat, trä som behandlats med Invisible Protector.
- Använd inte fläckborttagare från Rubio Monocoat (Tannin, Grease och Limespot Removers) på ytor som är förbehandlade med reaktiva produkter (reaktiva fläckar).

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen **www.rubiomonocoat.com**

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladen kan beställas eller finnas tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 25/11/2025. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com