

Invisible Protector

Protezione a base vegetale che preserva l'aspetto naturale del legno

Invisible Protector è una protezione che preserva l'aspetto naturale del legno, basata su un'emulsione di alta qualità a base vegetale, da applicare in 3 strati. La superficie originale riceve una protezione duratura con una finitura invisibile. Puoi applicare Invisible Protector su quasi tutti i tipi di legno e conserva anche l'aspetto e la sensazione naturale dei legni più scuri. Invisible Protector si basa su una rivoluzionaria resina di origine vegetale.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche

- Look invisibile al 100%
- A base di resina vegetale e acqua
- 1 componente
- Consumo ridotto: 12-14,5 m²/L per strato
- Eccellente resistenza all'usura e ai raggi UV
- Resistenza superiore alla brunitura/lucidatura (resistenza alle macchie)
- Adatto a quasi tutte le superfici in legno per interni, comprese le essenze scure.
- Facile da applicare su legno spazzolato e levigato
- L'aspetto e la sensazione naturale del legno sono preservati
- Finitura trasparente
- Rischio ridotto di sovrapposizioni o segni di rullo
- Può essere utilizzato sopra il Pre-Aging senza modificare il colore.
- Conformità ai COV 2010

› Caratteristiche tecniche

- Resina a base vegetale a 1 componente
- Contenuto solido 25-30 %
- Contenuto di COV < 2
- Senza NMP
- Senza APEO
- Liquido a 20 °C
- Liquido bianco lattiginoso
- Non infiammabile
- Densità specifica circa 1 a 20 °C
- Odore lieve

› Confezione



› Conservazione

Il prodotto può essere conservato fino a 24 mesi. Conservare in ambiente asciutto e nella confezione originale. Tenere al riparo dal gelo. Non conservare a temperature superiori a 30°C.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

> Applicare un minimo di 3 strati con un rullo su legno non trattato.

PASSAGGIO 1. Carteggia la superficie in base alla levigatezza desiderata (grana 120) e assicurati che la superficie sia priva di graffi. Rimuovi accuratamente la polvere causata dalla levigatura con l'aspirapolvere. Tratta il pavimento subito dopo la levigatura (per evitare che legno si ossidi).

PASSAGGIO 2. Lascia che Invisible Protector si stabilizzi a temperatura ambiente (idealmente tra i 18 e i 25 °C). L'umidità ideale dell'ambiente non dovrebbe superare i 70%. Agita bene la tanica di Invisible Protector fino a che non si vedono residui sul fondo.

PASSAGGIO 3. Applica il primo strato di Invisible Protector (vedi punto 3: Consigli e trucchi) utilizzando Rubio Monocoat White Roller con un consumo di circa 80 g/m². Lascia asciugare per 3 - 4 ore.

PASSAGGIO 4. Applica il secondo strato non diluito sulla superficie con il White Roller con un consumo di circa 75 g/m². Lascia asciugare da 6 a 8 ore (asciutto al tatto).

PASSAGGIO 5. Prima di applicare il terzo e ultimo strato, si consiglia di effettuare una carteggiatura intermedia con una grana 220/240 e di rimuovere accuratamente tutta la polvere. Applica lo strato finale con un consumo di circa 75 g/m² (vedi fase 4). Lascia asciugare da 16 a 24 ore (per tutta la notte).

› Istruzioni di manutenzione

La pulizia può essere effettuata con il detergente All Natural Wood Cleaner o All Natural Wood Cleaner Spray.

› Consigli e suggerimenti

- Quando applichi un terzo strato puoi aggiungere al prodotto il 10% di Invisible Protector Component B per rendere la superficie ancora più resistente. Mescola bene fino a ottenere una miscela omogenea. Questo prodotto è consigliato soprattutto per gli spazi pubblici, i piani di lavoro di bagni e cucine, i vassoi per gli alimenti e altre superfici sensibili alle macchie, poiché il Component B aumenta la resistenza alle macchie. Il Component B è anche conforme ai certificati ottenuti.
- Per ottenere i migliori risultati, Invisible Protector deve essere applicato subito dopo la carteggiatura.
- Aggiungi il 10% di acqua per il primo strato su substrati altamente assorbenti o a temperature più elevate.
- Quando il prodotto viene versato, si consiglia di attendere 5 minuti prima di iniziare a lavorare. Questo permette alle bolle d'aria di scomparire prima di applicare il prodotto.
- Assicurati di lavorare con un rullo ben saturo (un rullo non saturo dà un risultato non uniforme).
- Si consiglia di utilizzare un nuovo rullo dopo ogni strato.
- Cerca sempre di lavorare bagnato su bagnato per evitare sovrapposizioni o segni di essiccazione.
- È meglio lavorare in fasce di 0,5 metri di larghezza e coprire la larghezza totale della stanza da rifinire.
- Assicurati che il riscaldamento a pavimento sia disattivato, preferibilmente un paio di giorni prima del lavoro.
- Cerca di evitare un'eccessiva ventilazione durante l'applicazione, per evitare che l'asciugatura sia troppo rapida.
- Ti consigliamo di tenere chiuse porte e finestre.
- Evita la luce diretta del sole sulla superficie.
- Invisible Protector non è compatibile con Tannin Primer, WoodPrep, Smoke, Fumed e Precolor Easy.

INFORMATIONAL

Effetto non ingiallente:

Il prodotto in sé non ingiallisce, ma non blocca nemmeno la naturale ossidazione del legno. Tuttavia, ha un effetto invisibile sul legno, evitando così il naturale inscurimento del legno che si verifica tipicamente con l'olio.

INFORMATIONAL


Pulizia e manutenzione: non pulire con acqua, All Natural Wood Cleaner o All Natural Wood Cleaner Spray per almeno 5 giorni dopo l'applicazione. Per istruzioni dettagliate, consulta la scheda tecnica.

› Consumo

12-14,5 m²/L per strato



Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di effettuare una prova su un campione di legno uguale per calcolare la quantità di prodotto necessaria.

› Strumenti




Gli strumenti utilizzati devono essere puliti con acqua dopo l'applicazione.

› Prodotti correlati



› Certificazioni



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 24/11/2025. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com