

## Invisible Protector

Защита на натуральной растительной основе,  
сохраняющая естественный вид древесины

Invisible Protector - это защита, которая сохраняет натуральный внешний вид древесины, изготовленная на основе высококачественной растительной эмульсии. Наносится в 3 слоя. Поверхность приобретает прочную защиту с бесцветной прозрачной отделкой. Invisible Protector можно наносить практически на любые породы дерева. Продукт также защищает и сохраняет натуральный внешний вид тёмных пород дерева. Базовым компонентом Rubio Invisible Protector является смола на растительной основе, полученная по инновационной технологии.



### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

#### › Особенности продукта

- 100% бесцветное прозрачное покрытие
- На основе растительной смолы и воды
- 1- компонентный состав
- Малый расход: 12-14,5 м<sup>2</sup>/л на слой
- Отличная износостойкость и устойчивость к УФ
- Высокая износостойкость к истиранию (стойкость к царапинам)
- Подходит для обработки любых пород дерева внутри помещений, включая темные породы
- Легко наноситься на шлифованное и брашированное дерево
- Сохраняет натуральный вид дерева
- Бесцветное прозрачное покрытие
- Не образует переходов и наслоений
- Может наноситься на дерево, обработанное Monocoat Pre-Aging без изменения цвета
- Соответствует VOC (ЛОС) 2010

## › Технические характеристики

- 1-компонентная растительная смола
- Сухой остаток: 25-30 %
- Содержание ЛОС: < 2 %
- Не содержит NMP
- Не содержит АРЕО
- Физическое состояние при 20 °C: жидкость
- Жидкость молочно-белого цвета
- Негорючий состав
- Специфическая плотность: ок. 1 при 20 °C
- Запах: несильный

## › Упаковка



## › Хранение

Срок хранения продукта 24 месяца. Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 30°C. Беречь от мороза.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- › **Инструкция**
- › **На необработанное дерево наносить валиком не менее 3 -х слоёв**

**Шаг 1.** Отшлифуйте поверхность без образования царапин с финишной шлифовкой зерном 120. Тщательно очистите поверхность с помощью пылесоса. Сразу после шлифования приступайте к обработке поверхности (во избежание коррозии древесины).

**ШАГ 2.** Доведите Invisible Protector до комнатной температуры (в идеале от 18 до 25 °C). Идеальная влажность – не более 70%. Тщательно перемешайте содержимое банки с Invisible Protector, встряхивая её, с тем чтобы растворить возможные отложения.

**ШАГ 3.** Нанесите первый слой Invisible Protector (см. пункт 3 в Советах & Рекомендациях) с помощью валика Rubio Monocoat White Roller, исходя из расхода ок. 80 г/м<sup>2</sup>. Дайте время на сушку 3 - 4 часа.

**ШАГ 4.** Нанесите на поверхность второй слой неразбавленного продукта с помощью валика White Roller, исходя из расхода ок. 75 г/м<sup>2</sup>. Дайте время на сушку от 6 до 8 часов (время на отлип).

**ШАГ 5.** Перед нанесением третьего и последнего слоя, рекомендуется произвести промежуточную шлифовку зерном 220/240. После этого тщательно очистите поверхность. Нанесите финишный слой, исходя из расхода ок. 75 г/м<sup>2</sup> (см. Шаг 4). Дайте поверхности высохнуть в течение от 16 до 24 часов (в течение ночи).

- › **Инструкции по уходу и обслуживанию**

Для ухода и очистки применяйте All Natural Wood Cleaner или All Natural Wood Cleaner Spray.

## › Советы & Рекомендации

- При нанесении третьего слоя в продукт можно добавить 10% Invisible Protector Component B, что повысит износостойкость поверхности. Тщательно перемешайте компоненты до получения гомогенного состава. Такая добавка рекомендуется к применению при обработке поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой: публичные помещения, столешницы на кухнях и ванных комнатах, деревянные подносы и прочие поверхности, где вероятность загрязнения и появления пятен высока, т.к. компонент B повышает устойчивость к пятнам. Компонент B также соответствует всем полученным сертификатам.
- Для получения лучших результатов, Invisible Protector необходимо наносить сразу после шлифовки поверхности.
- Добавьте 10 % воды при нанесении первого слоя на сильно абсорбирующую поверхность или при работе при высоких температурах.
- Если в продукте образовались пузырьки воздуха, то перед нанесением рекомендуется подождать 5 минут. Это позволит исчезнуть пузырькам воздуха и тогда можно наносить продукт.
- Наносите продукт полностью смоченным валиком (неравномерно смоченный валик даст неравномерный результат).
- Мы рекомендуем на каждый слой применять новый валик.
- Всегда работайте « мокрым по мокрому» , это предотвратит появление переходов и наслоений.
- Лучше покрывать поверхность полосами по 0,5 метра по всей ширине помещения.
- Убедитесь, что пол с подогревом отключен, желательно за несколько дней до начала работ.
- Избегайте слишком большой вентиляции во время нанесения, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
- На время проведения работ, мы рекомендуем держать окна и двери закрытыми.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на поверхность.
- Invisible Protector не совместим с Tannin Primer, WoodPrep, Smoke, Fumed и Precolor Easy.

### INFORMATIONAL

#### Эффект пожелтения:

Сам продукт не желтеет, но и не останавливает естественную оксидацию древесины. Тем не менее бесцветное прозрачное покрытие позволяет избежать естественного потемнения дерева, что обычно происходит с деревом под маслом.

### INFORMATIONAL


Чистка и уход: не применяйте воду или All Natural Wood Cleaner или All Natural Wood Cleaner Spray в течение, как минимум, 5 дней после обработки поверхности. Пожалуйста изучите подробные инструкции в техническом паспорте продукта.

### › Consumption

Расход 12-14,5 м<sup>2</sup>/л на слой



*Расход дан индикативно. Результат будет зависеть от породы дерева и от способа подготовки поверхности. Для определения реального расхода рекомендуется всегда делать предварительные выкрасы на образце.*

### › Инструменты




Использованный при работе инструмент необходимо очищать водой.

### › Related products



### › Сертификаты



Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:** Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте.

Дата версии TDS: 24/11/2025. Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)