

Limespot Remover

Gebrauchsfertiges Spray zum Entfernen von kalkhaltigen Wasserflecken

Limespot Remover ist ein gebrauchsfertiger Reiniger zur Entfernung kalkhaltiger Wasserflecken und anderer alkalischer Flecken (z. B. Dünger, Heizungswasser etc.) von mit Rubio Monocoat-Öl behandelten Oberflächen. Wir empfehlen, dieses Produkt unmittelbar nach dem Entstehen des Flecks anzuwenden. Dadurch wird verhindert, dass das Fett ins Holz eindringt. Das Produkt kann auch verwendet werden, um weiße Ränder zu entfernen.

Sie wissen nicht, um welche Art Fleck es sich handelt? Dann sollten Sie zunächst immer versuchen, den Fleck mit den normalen Reinigern Surface Care oder All Natural Wood Cleaner Spray zu entfernen. Wenn das nicht hilft, verwenden Sie die Rubio Monocoat-Fleckentferner in der folgenden Reihenfolge, bis der Fleck vollständig entfernt ist:
Limespot Remover, Grease Remover und schließlich Tannin Remover.




PRODUKTBESCHREIBUNG

› Technische Daten

- Physischer Zustand (20 °C): flüssig
- Farbe: klar, farblos
- Dichte: 1,012 kg/L
- Flammpunkt: > 55 °C
- Löslichkeit: wasserlöslich

› Gebindeeinheiten



› Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 36 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

Versuchen Sie zunächst, den Fleck/die Flecken mit Surface Care oder All Natural Wood Cleaner Spray zu entfernen (vor Gebrauch das technische Datenblatt durchlesen). Falls der Fleck noch zu sehen ist, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte

SCHRITT 1. Den Limespot Remover auf den Fleck sprühen.

SCHRITT 2. 2 bis 3 Minuten einwirken lassen.

SCHRITT 3. Mit einem Tuch oder Küchenpapier trocken tupfen (nicht reiben!).

SCHRITT 4. Die gesamte Oberfläche gründlich nachreinigen. Verwenden Sie hierzu den Surface Care oder ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

› Tipps & Tricks

- Um hartnäckige Flecken zu entfernen, müssen Sie die obengenannten Schritte möglicherweise mehrmals wiederholen, bis die Flecken vollständig verschwunden sind.
- Nach einer Behandlung mit Limespot Remover oder wenn der Fleck zu tief ins Holz eingedrungen ist, muss ggf. stellenweise erneut etwas Öl in der ursprünglich verwendeten Farbe aufgebracht werden.
- Dieses Produkt nicht einsetzen auf unbehandeltem Holz sowie Oberflächen, die mit nicht-Rubio Monocoat-Produkten oder Invisible Protector behandelt wurden.
- Die Rubio Monocoat-Fleckenentferner (Tannin Remover, Grease Remover und Limespot Remover) nicht auf Oberflächen einsetzen, die mit reaktiven Produkten (reaktiven Beizen) behandelt wurden.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 25/11/2025. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com