

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Huile de finition pour les surfaces MDF

Oil Plus 2C est une huile de finition monocouche écologique pour les surfaces intérieures comme MDF. L'huile colore, décore et protège vos panneaux MDF en une seule couche et en un temps record !



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Application monocouche
- 40 couleurs Oil Plus 2C qui se mélangent entre elles
- 0% de COV
- Sans eau et solvants
- Résistant à l'eau
- Séchage rapide

› Caractéristiques techniques

- État physique: liquide
- Odeur: huile de lin
- Densité: > 0,9 kg/L
- COV: 0 g/L

› Stockage

Le produit peut être stocké durant 36 mois dans un environnement sec, sans gel et dans son emballage d'origine.

INFORMATION D'UTILISATION

> Mode d'emploi

A appliquer uniquement sur les surfaces non traitées ou les surfaces défaites des couches de finition précédentes.

Préparer:

Poncez les panneaux MDF au grain 80, puis au grain 120 sans exercer de la pression pour éviter que la poussière n'adhère. Un grain de ponçage plus fin peut ensuite être utilisé. La grosseur du grain de ponçage déterminera le degré de brillance de la finition. Ceci est propre à ces surfaces MDF.

Nous conseillons de terminer par un grain 150.

Dépoussiérez soigneusement le support avec un pistolet à air comprimé ou une brosse de peinture large et souple.

N'utilisez en aucun cas le Rubio Monocoat Cleaner. Pas de chiffon humide. Ils tacheront irrémédiablement la surface.

Mélanger:

Mélangez le Oil Plus 2C au Rubio Monocoat Accelerator comp. B. Remuez soigneusement. Nous conseillons également de remuer régulièrement le produit lors de son application.

Application:

Utilisez une ponceuse orbitale avec un diamètre de 150 avec l'éponge 150/20 pour disque de ponçage. Imprégnez le pad d'huile. Commencez par un angle et appliquez l'huile sans exercer de pression. Appliquez ensuite l'huile par petites quantités sur la partie déjà traitée et répartissez le produit de façon uniforme. Finissez ainsi le panneau. Poncez suffisamment la surface. La surface doit être quasiment sèche au toucher. Ce geste est propre aux surfaces MDF.

Laissez sécher 12-24 heures.

> Nettoyage:

- Les surfaces traitées peuvent être nettoyées au Rubio Monocoat Universal Soap. Il est recommandé d'attendre 5 jours avant le premier nettoyage.
- Les outils nécessaires à l'application peuvent être nettoyés au Rubio Monocoat Cleaner (à l'exception des articles jetables, éponges, chiffons et pads).

> Entretien - Rénovation:

- Dès que la surface perd son aspect soyeux, vous pouvez appliquer le Rubio Monocoat Refresh Eco. N'attendez pas que la couleur s'estompe.
- En cas de petites rayures, un entretien régulier au Refresh Eco est recommandé.
- Pour les zones usées et / ou les zones où un rafraîchissement de la couleur s'impose, il est recommandé de réparer ces zones avec le produit appliqué à la base dans la couleur d'origine.

> Astuces & conseils

- Possibilités d'application :
 - Avec un pistolet à 30 g/m² avec un pistolet à basse pression avec une tuyère de pulvérisation de 1/1,2 mm. L'huile doit ensuite encore être imprégnée avec une éponge ronde bleue 150/20 pour disque de ponçage !
 - Avec une Rubio Monocoat Standard Sponge (pour petites surfaces). L'huile doit ensuite encore être séchée à l'aide de chiffons !
- En vue de plus de brillance et une meilleure protection, vous pouvez appliquer une ou deux couches de Refresh Eco 24 heures après l'application du Oil Plus 2C.
- Le mélange du Oil Plus 2C avec l'Accelerator se conserve 4 heures.
- Ne convient pas aux plans de travaux et aux sols en cette matière spécifique MDF.

> Emballage

- Bouteille 20 ml, 100 ml et 0,5L
- Boîte 1 L et 2,5 L - Sets de 350 ml et 1,3 L et 3,5 L



AVERTISSEMENT

Les chiffons ou autres outils imprégnés par l'huile peuvent spontanément prendre feu et doivent donc être immergés dans l'eau après utilisation.

> Rendement

± 25 m²/L

** Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence de bois et de la préparation. Il est toujours recommandé d'appliquer un échantillon pour déterminer la consommation exacte.*

> Outils



Chiffons blancs 1 kg



Rubio Monocoat
Brush Standard 100



Round Blue Polishing
Pad

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 15/04/2022. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com