

## PreColour

### 创造力变得容易

PreColour是一种预处理，旨在始终与Oil Plus 2C结合使用，以创造特殊效果和对比度。您可以选择将4种不同颜色的PreColour（可以相互混合）与Oil Plus 2C系列的40种颜色之一相结合，享受无限的创意可能性。同时，Oil Plus 2C与木材的最佳分子结合仍然得到保证。

PreColour保留了木材的自然外观和感觉，适用于所有类型的表面（地板、桌子、楼梯、墙壁等）。此外，该产品非常环保：预处理是水基的，含有0%的VOC。



### 产品信息

#### › 具体特点

- 4种独特的颜色
- 外观和感觉自然
- 水基
- 生态：0%挥发性有机化合物
- 随时可用
- 适用于几乎所有类型的室内木材
- 无限组合：所有颜色都可以相互混合

#### › 技术特性

- 物理状态：液体
- 闪点：>60°C
- 密度：1.01千克/升
- 挥发性有机化合物含量：0 g/L
- 在水中的溶解度：100%

干燥时间	± 12h 确切的干燥时间取决于表面、空气湿度、温度和通风情况。
应用信息	室内所有垂直和水平表面
消耗量	10-15 平方米/升*
工作温度	15-25°C
应用范围内的湿度	35-60%
木材湿度	8-12%
储存	最低 + 5°C，最高 +30°C 产品可在干燥、无霜条件下以原包装形式存放长达 24 个月。
备注	本产品为预处理产品，不能保护木材。必须与 Oil Plus 2C 结合使用才能获得最大程度的保护。

\* 这些用法只是指示性的。结果取决于木材类型、砂光和制备方法。通常建议制作一个样本来计算确切的使用量。

## › 颜色 关于 橡木



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

颜色仅作为示例。我们建议对相同的打磨木材进行测试。

PreColour还提供Clear版本，用于稀释4种颜色。这给了你更多的自由来创造自己的外观。

## › 包装方式



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

## › 储存

在干燥未开封状态下储存期24个月以上,避免霜冻

## 涂装信息

### › 用法说明

#### › 家具和楼梯

**第一步** 打磨表面，确保无划痕。使用100至150的筛网进行精加工。

- 翻新时，必须完全清除之前处理的所有残留物（清漆、油、蜡等）。

**第二步** 彻底吸尘，用Cleaner清除残留的灰尘。等待表面完全干燥（使用前检查Cleaner的技术数据表）。

**第三步** 用搅拌棒定期彻底搅拌产品。

**第四步** 用Rubio Monocoat Brush涂上一定量的PreColour，然后用红色的Scrubby Pad铺开。用不起毛的布均匀擦拭。在小范围内工作，避免重叠。

**第五步** 让表面干燥±12小时。确切的干燥时间取决于基础、湿度、温度和通风。

**第六步** 干燥后，用红色的Scrubby Pad打破凸起的木纤维，然后抽真空。

**第七步** 现在涂抹Oil Plus 2C。请参阅油的技术数据表以了解正确的应用。请注意，与PreColour结合使用时，最好使用白色的Scrubby Pad，而不是米色或红色的！

#### › 地板

**第一步** 打磨表面，确保无划痕。用100号筛网进行精加工。

- 翻新时，必须完全清除之前处理的所有残留物（清漆、油、蜡等）。

**第二步** 彻底吸尘，用Cleaner清除残留的灰尘。等待表面完全干燥（使用前检查Cleaner的技术数据表）。

**第三步** 用搅拌棒定期彻底搅拌产品。

**第四步** 使用Microfibre Pad涂抹 PreColour。确保使用足够的产品并覆盖整个区域。然后用相同的Microfibre Pad再次抚平该区域，不要施加太大压力。

**第五步** 让表面干燥约 12 小时。确切的干燥时间取决于粉底、湿度、温度和通风。

**第六步** 干燥后，用配备红色的Pad的地板抛光机打碎凸起的木纤维，然后用吸尘器吸去。

**第七步** 现在涂抹 Oil Plus 2C。请参阅油的技术数据表以了解正确的使用方法。注意，与 PreColour 结合使用时，最好使用白色的 Pad，而不是米色或红色垫子！






## › 工业应用

如果您想以工业方式应用该产品，我们建议您联系我们的技术服务团队。

## › 提示和技巧

- 使用前充分搅拌产品。
- 在一个地点使用多个容器时，需要将它们混合均匀。
- 使用前48小时关闭地暖。
- 不要与水性整理产品（如Invisible Protector）结合使用。
- 请记住，木材的木材类型、纹理结构和孔隙率会影响最终结果。因此，重要的是首先在所选的木材种类或需要处理的表面上制作样品。

## › 工具



## › 证书



更多详细信息请核对包装和安全数据表。

关于户内和户外木防护和着色用全系列产品,请浏览  
[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**责任：**用户有责任通过自己的测试来决定所选的产品是否适宜涂装，Muyllé Façon NV对任何情况下产生的损伤后果不承担责任。上述信息需根据更新的商品技术数据表而变化。我们对与产品质量无关的不良效果不承担责任。这个技术信息是以目前可获信息和知识为前提的。可以索要最新的技术数据表或上网

查找TDS: 25/06/2025.使用产品前请核对安全信息。



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

电话 +32 (0) 51 30 80 54

传真 +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfaçon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)