

## PreColour

La creatività diventa facile

PreColour è un pretrattamento studiato esclusivamente per l'utilizzo in combinazione con Oil Plus 2C al fine di creare effetti e contrasti speciali. Libera infinite possibilità creative grazie alla possibilità di combinare quattro tinte diverse di PreColour (miscelabili tra loro) con una finitura in uno dei 40 colori della gamma Oil Plus 2C. Il legame molecolare ottimale di Oil Plus 2C con il legno rimane garantito.

PreColour preserva l'aspetto e la sensazione naturali del legno ed è adatto a qualsiasi superficie (pavimenti, tavoli, scale, pareti, ...). Il prodotto è inoltre altamente ecologico: il pretrattamento è a base d'acqua e contiene 0% di VOC.



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### › Caratteristiche specifiche

- Quattro colori unici
- Aspetto e sensazione naturali
- A base d'acqua
- Ecologico: 0% VOC
- Pronto all'uso
- Adatto a quasi tutti i tipi di legno per interni
- Combinazioni illimitate: tutti i colori possono essere mescolati tra loro

#### › Caratteristiche tecniche

- Stato fisico: liquido
- Punto di infiammabilità: > 60°C
- Densità: 1,01 kg/L
- Contenuto di VOC: 0 g/L
- Solubilità in acqua: 100%.

<b>Tempo di asciugatura</b>	± 12h Il tempo esatto di asciugatura dipende dalla superficie, dall'umidità dell'ambiente, dalla temperatura e dall'aerazione.
<b>Applicabilità</b>	Superfici interne sia verticali che orizzontali
<b>Consumo</b>	10-15 m <sup>2</sup> /litro*
<b>Temperatura idonea per applicazione</b>	15-25°C
<b>Tasso di umidità idoneo per l'applicazione</b>	35-60%
<b>Umidità del legno</b>	8-12%

<b>Conservazione</b>	Min. + 5°C, max. +30°C Il prodotto si conserva fino a 24 mesi in ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella confezione originale.
<b>Osservazioni</b>	Questo prodotto è un pretrattamento ma non protegge il legno. È necessario abbinarlo a Oil Plus 2C per ottenere il massimo della protezione.

*\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di provare il prodotto su un campione per valutare con precisione il miglior metodo di utilizzo.*

## › Colori su Rovere



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK




TERRA BROWN

I colori sono puramente esemplificativi. Si consiglia di eseguire un test su un legno levigato identico.

PreColour è disponibile anche in versione Clear (trasparente) per diluire i quattro colori. Questo ti dà ancora più libertà di creare il tuo look personale.

## › Confezione



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

## › Conservazione

Il prodotto può essere conservato fino a 24 mesi. Conservare in luogo asciutto e nella confezione originale non aperta. Tenere al riparo dal gelo.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### › Istruzioni per l'uso

#### › Mobili e scale

**PASSAGGIO 1.** Carteggiare la superficie per eliminare eventuali graffi. Rfinire con carta abrasiva tra 100 e 150.

- Per il restauro di legno già trattato, è necessario rimuovere completamente tutti i residui di trattamenti precedenti (vernice, olio, cera, ecc.).

**PASSAGGIO 2.** Aspirare accuratamente ed eliminare i residui di polvere con Cleaner. Attendere che la superficie sia completamente asciutta (verificare la scheda tecnica del detergente prima dell'uso).

**PASSAGGIO 3.** Mescolare accuratamente e in modo regolare il prodotto con un bastoncino.

**PASSAGGIO 4.** Applicare una mano di PreColour con il Rubio Monocoat Brush e stendere con il Scrubby Pad. Ripassare uniformemente con un panno che non lasci pelucchi. Procedere per piccole aree per evitare sovrapposizioni.

**PASSAGGIO 5.** Lasciare asciugare la superficie per  $\pm$  12 ore. L'esatto tempo di asciugatura dipende dalla base, dall'umidità dell'ambiente, dalla temperatura e dall'aerazione.

**PASSAGGIO 6.** Dopo l'asciugatura, eliminare eventuali fibre di legno sollevate con lo Scrubby Pad rosso e successivamente aspirare.

**PASSAGGIO 7.** Applicare quindi l'Oil Plus 2C. Per una corretta applicazione, consultare la scheda tecnica dell'olio. Attenzione, in combinazione con PreColour è meglio applicare l'olio con lo Scrubby Pad bianco anziché quello beige o rosso!

#### › Pavimenti

**PASSAGGIO 1.** Carteggiare la superficie per eliminare eventuali graffi. Rfinire con carta abrasiva da 100.

- Per il restauro di legno già trattato, è necessario rimuovere completamente tutti i residui di trattamenti precedenti (vernice, olio, cera, ecc.).

**PASSAGGIO 2.** Aspirare accuratamente ed eliminare i resti di polvere con Cleaner. Attendere che la superficie sia completamente asciutta (verificare la scheda tecnica del Cleaner prima dell'uso).

**PASSAGGIO 3.** Mescolare accuratamente e in modo regolare il prodotto con un bastoncino.

**PASSAGGIO 4.** Applicare il PreColour con un pad in microfibra. Assicurarsi di utilizzare una quantità sufficiente di prodotto e di ricoprire l'intera area. Infine passare nuovamente lo stesso pad in microfibra su tutta l'area, senza esercitare troppa pressione.

**PASSAGGIO 5.** Lasciare asciugare la superficie per  $\pm$  12 ore. L'esatto tempo di asciugatura dipende dalla base, dall'umidità dell'ambiente, dalla temperatura e dall'aerazione

**PASSAGGIO 6.** Dopo l'asciugatura, eliminare eventuali fibre di legno sollevate con una lucidatrice per pavimenti dotata di Pad rosso e successivamente aspirare.

**PASSAGGIO 7.** Applicare ora l'Oil Plus 2C. Per una corretta applicazione, consultare la scheda tecnica dell'olio. Attenzione, in combinazione con PreColour è meglio applicare l'olio con un lo Scrubby Pad bianco anziché con quello beige o rosso!




### › Applicazione industriale

Per applicare questo prodotto in ambito industriale, vi consigliamo di mettervi in contatto con il nostro Servizio Tecnico.

### › Consigli e suggerimenti

- Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- Se si utilizzano più contenitori per uno stesso sito, è necessario mescolarli per ottenere un risultato uniforme.
- Spegnerne il riscaldamento a pavimento 48 ore prima dell'applicazione.
- Non utilizzare in combinazione con prodotti di finitura all'acqua, come Invisible Protector.
- Tenere presente che il tipo di legno, la struttura delle venature e la porosità del legno possono influenzare il risultato finale. Pertanto, è importante eseguire una prova campione sul tipo di legno scelto o sulla superficie da trattare.

### › Strumenti



## > Certificazioni



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILITÀ:** Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

**Data della scheda tecnica:** 25/06/2025. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)