

PreColour

Vær kreativ

PreColour er en forbehandling som er designet for å brukes i kombinasjon med Oil Plus 2C, for å skape spesialeffekter og kontraster. Opplev ubegrensede kreative løsninger takket være muligheten til å kombinere 4 forskjellige farger av PreColour (som kan blandes med hverandre) med en finish i en av de 40 fargene i Oil Plus 2C-serien. Samtidig er den optimale molekylære bindingen av Oil Plus 2C med treet garantert.

PreColour bevarer treets naturlige look og følelse og passer til alle typer overflater (gulv, bord, trapper, vegger, ...). I tillegg er produktet svært miljøvennlig: forbehandlingen er vannbasert og inneholder 0 % VOC.



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- 4 unike farger
- Naturlig look og følelse
- Vannbasert
- Økologisk: 0 % VOC
- Klar til bruk
- Passer til nesten alle treslag innendørs
- Ubegrensede kombinasjoner: alle farger kan blandes med hverandre

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand: Flytende
- Flammepunkt: > 60 °C
- Densitet: 1,01 kg/l
- VOC-innhold: 0 g/l
- Løselighet i vann: 100 %

Tørketid	± 12 timer Den nøyaktige tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet, temperatur og ventilasjon.
Bruksområde	Alle innendørs overflater, både loddrette og vannrette
Forbruk	10-15 m ² / liter*
Arbeidstemperatur	15-25 °C
Fuktighet under påføring	35-60 %
Trefuktighet	8-12 %

Lagring	Min. + 5 °C, maks. +30 °C Produktet kan lagres i opptil 24 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.
Merknader	Produktet er til forbehandling og beskytter ikke treverket. Det må brukes i kombinasjon med Oil Plus 2C for maksimal beskyttelse.

** Forbruksindikasjonene ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, sliping og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne det eksakte forbruket.*

› Farger på Eik



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

Fargeindikasjonene er veiledende, og vi anbefaler å lage en prøve på identisk slipt treverk.

PreColour er også tilgjengelig som Clear for fortynning av de 4 fargene, noe som gir deg større frihet til å skape din helt egen look.

› Emballasje



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 24 måneder. Oppbevares tørt og i original uåpnet emballasje. Unngå frost.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

› Møbler og trapper

TRINN 1. Slip overflaten fri for riper. Avslutt med slipenett korning 100 til 150.

- Ved renovering er det viktig å fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lakk, olje, voks, osv.).

TRINN 2. Støvsug grundig og fjern alle støvresten med Cleaner og la overflaten tørke helt (se det tekniske databladet for Cleaner før bruk).

TRINN 3. Rør grundig i produktet og regelmessig med en rørepinne.

TRINN 4. Påfør en liten mengde PreColour med en Rubio Monocoat Pensel og fordel produktet med en rød Scrubby Pad. Jevnes ut med en løfri klut. Arbeid i mindre områder for å unngå overlapping.

TRINN 5. La overflaten tørke i ± 12 timer. Den nøyaktige tørketiden avhenger av underlaget, fuktighet, temperatur og ventilasjon.

TRINN 6. Etter tørking, behandle hevede trefibre med en rød Scrubby Pad etterfulgt av støvsuging.

TRINN 7. Påfør nå Oil Plus 2C. Se oljens tekniske datablad for korrekt påføring. Vær oppmerksom på at det er best å bruke PreColour i kombinasjon med en hvit Scrubby Pad i stedet for en beige eller rød til påføring av oljen!

› Gulv

TRINN 1. Slip overflaten fri for riper. Slip etter med slipenett korning 100.

- Ved renovering er det viktig å fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lakk, olje, voks, osv.).

TRINN 2. Støvsug grundig og fjern alle støvresten med Cleaner og la overflaten tørke helt (se det tekniske databladet Cleaner før bruk).

TRINN 3. Rør grundig i produktet og regelmessig med en rørepinne.

TRINN 4. Påfør PreColour med en Microfibre Pad. Sørg for å bruke rikelig av produktet og dekk hele området. Deretter glatter du ut området igjen med den samme Microfibre Pad med et redusert trykk.

TRINN 5. La overflaten tørke i ± 12 timer. Den nøyaktige tørketiden avhenger av underlaget, fuktighet, temperatur og ventilasjon.

TRINN 6. Etter tørking, behandle hevede trefibre med en poleringsmaskin med en rød Pad etterfulgt av støvsuging.

TRINN 7. Påfør nå Oil Plus 2C. Se oljens tekniske datablad for korrekt påføring. Vær oppmerksom på at det er best å bruke PreColour i kombinasjon med en hvit Scrubby Pad i stedet for en beige eller rød til påføring av oljen!


› Industriell bruk

Hvis produktet skal brukes til industrielle formål, anbefales det å kontakte vårt tekniske serviceteam.

› Tips & triks

- Produktet bør omrøres grundig før påføring.
- Hvis flere forskjellige beholdere brukes på stedet, må de blandes for å oppnå et jevnt resultat.
- Slå av evt. gulvvarme 48 timer før påføring.
- Må ikke brukes i kombinasjon med vannbaserte sluttprodukter som f.eks. Invisible Protector.
- Husk at tresort, kornstruktur og treets porøsitet kan påvirke sluttresultatet. Det er derfor viktig å lage en prøve på den valgte tresorten eller overflaten som krever behandling.

› Verktøy



› Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk **www.rubimonocoat.com**

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 25/06/2025. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com