

PreColour

Criatividade facilitada

PreColour é um pré-tratamento, concebido para ser utilizado sempre em combinação com o Oil Plus 2C, para criar efeitos e contrastes especiais. Desfrute de ilimitadas possibilidades criativas graças à opção de combinar 4 cores diferentes de PreColour (que podem ser misturadas entre si) com um acabamento numa das 40 cores da gama Oil Plus 2C. Ao mesmo tempo, a ligação molecular ideal do Oil Plus 2C com a madeira permanece garantida.

PreColour preserva o aspeto e o toque naturais da madeira e é adequado para todos os tipos de superfícies (pavimentos, mesas, escadas, paredes, etc.). Além disso, o produto é muito amigo do ambiente: o pré-tratamento é à base de água e contém 0% de COV.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

› Características específicas

- 4 cores únicas
- Aspeto e toque naturais
- À base de água
- Ecológico: 0% de COV
- Pronto a utilizar
- Adequado para quase todos os tipos de madeira em ambientes interiores
- Possibilidade de combinações ilimitadas: todas as cores podem ser misturadas umas com as outras

› Características técnicas

- Estado físico: líquido
- Ponto de fulgor: > 60°C
- Densidade: 1,01 kg/L
- Conteúdo de COV: 0 g/L
- Solubilidade na água: 100%

Tempo de secagem	± 12h O tempo exato de secagem depende da superfície, da humidade do ar, da temperatura e da ventilação.
Informações sobre a aplicação	Todas as superfícies verticais e horizontais interiores
Consumo	10-15 m ² /litro*
Temperatura de trabalho	15-25 °C
Humidade no intervalo de aplicação	35-60%
Humidade da madeira	8-12%

Armazenamento	Mín. + 5 °C, máx. + 30 °C O produto pode ser armazenado até 24 meses em condições secas, sem geadas e na sua embalagem original.
Observações	Este produto é um pré-tratamento e não protege a madeira. Tem de ser combinado com o Oil Plus 2C para uma proteção máxima.

** Estas utilizações são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. É sempre recomendável fazer uma amostra para calcular a utilização exata.*

› Cores em Carvalho



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK




TERRA BROWN

As cores servem apenas como exemplo. Recomendamos fazer um teste em madeira lixada idêntica.

PreColour também está disponível numa versão Clear para diluir as 4 cores. Isto dá-lhe ainda mais liberdade para criar o seu próprio visual.

› Embalagem



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Armazenamento

O produto pode ser armazenado por um período máximo de 24 meses. Armazenar em condições secas e na embalagem original por abrir. Manter afastado de locais com gelo.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

› Instruções de utilização

› Móveis e escadas

PASSO 1. Lixe a superfície até ficar lisa. Acabamento com rede de polimento 100 a 150.

- Ao renovar, deve remover completamente todos os resíduos dos tratamentos anteriores (verniz, óleo, cera, etc.).

PASSO 2. Aspire bem e elimine restos de pó com o Cleaner. Espere até que a superfície esteja completamente seca (verifique a ficha técnica do Produto de Limpeza antes de utilizar).

PASSO 3. Agite o produto com cuidado e regularidade com um pau de mistura.

PASSO 4. Aplique uma quantidade de PreColour com o Rubio Monocoat Brush e espalhe utilizando um Scrubby Pad vermelho. Limpe uniformemente com um pano sem fiapos. Trabalhe em áreas pequenas para evitar sobreposições.

PASSO 5. Deixe a superfície secar por \pm 12 horas. O tempo exato de secagem depende da fundação, humidade, temperatura e ventilação.

PASSO 6. Após a secagem, parta as fibras de madeira em relevo com um Scrubby pad vermelho e depois aspire.

PASSO 7. Agora aplique o Oil Plus 2C. Consulte a ficha técnica do óleo para uma aplicação correta. Tenha cuidado, em combinação com o PreColour é melhor utilizar um Scrubby pad branco em vez de um bege ou vermelho ao aplicar o óleo!

› Pisos

PASSO 1. Lixe a superfície até ficar lisa. Acabamento com rede de polimento 100.

- Ao renovar, deve remover completamente todos os resíduos dos tratamentos anteriores (verniz, óleo, cera, etc.).

PASSO 2. Aspire bem e elimine restos de pó com o Cleaner. Espere até que a superfície esteja completamente seca (verifique a ficha técnica do Produto de Limpeza antes de utilizar).

PASSO 3. Agite o produto com cuidado e regularidade com um pau de mistura.

PASSO 4. Aplique o PreColour com uma Microfibre Pad. Certifique-se de utilizar o produto em quantidade suficiente e cubra toda a área. Em seguida, alise a área novamente com a mesma Microfibre Pad sem aplicar muita pressão.

PASSO 5. Deixe a superfície secar por \pm 12 horas. O tempo exato de secagem depende da fundação, humidade, temperatura e ventilação.

PASSO 6. Após a secagem, quebre as fibras de madeira em relevo com um polidor de piso equipado com uma almofada vermelha Pad e depois aspire.

PASSO 7. Agora aplique o Oil Plus 2C. Consulte a ficha técnica do óleo para uma aplicação correta. Tenha cuidado, em combinação com o PreColour é melhor utilizar uma Scrubby pad branca em vez de um bege ou vermelha ao aplicar o óleo!





› Aplicação industrial

Se deseja aplicar este produto de forma industrial, aconselhamos que entre em contacto com a nossa equipa de assistência técnica.

› Conselhos e dicas

- Agite o produto bem antes da aplicação.
- Ao utilizar vários recipientes num local, é necessário misturá-los para um resultado uniforme.
- Desligue o aquecimento do piso 48 horas antes da aplicação.
- Não utilize em combinação com produtos de acabamento à base de água, tais como o Invisible Protector.
- Tenha em mente que o tipo de madeira, a estrutura do grão e a porosidade da madeira podem influenciar o resultado final. Portanto, é importante fazer uma amostra primeiro sobre o tipo de madeira escolhida ou sobre a superfície que necessita de tratamento.

› Ferramentas



> Certificados



Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDADE: É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site.

Data da TDS: 25/06/2025. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com