

PreColour

Креативить стало проще

PreColour это серия цветных грунтовок, которые используются исключительно в комбинации с маслом Oil Plus 2C, что позволяет создавать контрастные цвета и специальные эффекты. Насладитесь неограниченными креативными возможностями, комбинируя 4 различных цвета PreColour (их можно смешивать и между собой) с одним из 40 цветов финишного покрытия маслом Oil Plus 2C. При этом молекулярная сцепка масла Oil Plus 2C с древесиной гарантируется.



PreColour сохраняет натуральный вид и тактильные ощущения от древесины. Может применяться для всех типов поверхностей (полы, столы, лестницы, стены и т.п.). Кроме того, продукт экологичен: он на водной основе и не содержит растворителей (0 % ЛОС).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

› Особенности продукта

- 4 уникальных цвета
- Сохраняет вид и ощущение натурального дерева
- На водной основе
- Экологичен: 0% ЛОС
- Готов к применению
- Подходит для большинства пород дерева внутри помещений
- Возможность создания бесчисленных цветовых комбинаций: цвета можно смешивать между собой

› Технические характеристики

- Физическое состояние: жидкость
- Температура вспышки: > 60°C
- Плотность: 1,01 кг/л
- Содержание ЛОС: 0 г/л
- Растворимость в воде: 100%

Время высыхания	± 12 часов Точное время высыхания зависит от подготовки поверхности, влажности воздуха, температуры и вентиляции.
-----------------	--

Информация по применению	Подходит для вертикальных и горизонтальных поверхностей внутри помещений
Расход	10-15 м ² /литр*
Рабочая температура	15-25°C
Рабочая влажность при применении	35-60%
Влажность древесины	8-12%
Хранение	Мин. + 5°C, макс. +30°C Срок хранения 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при положительной температуре.
Примечание	Этот продукт предназначен для предварительной обработки и не защищает дерево. Для максимальной защиты он должен применяться в комбинации с маслом Oil Plus 2C.

**Расход дан индикативно. Результат зависит от породы дерева, шлифования и способа подготовки поверхности. Для определения реального расхода рекомендуется делать пробные выкрасы на образце.*

› Цвета на дереве породы Оак



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

Цвета даны в качестве примера. Мы рекомендуем делать предварительные тесты на идентично отшлифованном образце.

PreColour имеется также и в бесцветном варианте, который служит для разбавления 4-х стандартных цветов. Это даёт вам ещё больше свободы в раскрытии вашего творческого потенциала.

› Упаковка



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Хранение

Срок хранения 24 месяца в оригинальной не вскрытой упаковке. Хранить в сухом месте, беречь от мороза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

› Инструкция

› Мебель и лестницы

ШАГ 1. Отшлифуйте поверхность, не оставляя царапин. Для финишной шлифовки применяйте сетку зернистостью 100 -150.

- В случае реновации необходимо полностью удалить с поверхности все предыдущие покрытия (лаки, краски, масло, воски и т.д.).

ШАГ 2. Тщательно очистите поверхность пылесосом и удалите остатки пыли очистителем Cleaner. Дайте поверхности полностью высохнуть (перед применением Cleaner ознакомьтесь с инструкцией).

Шаг 3. Хорошо перемешайте продукт перед применением и регулярно перемешивайте в процессе работы.

Шаг 4. Нанесите PreColor кистью Rubio Monocoat Brush и распределите равномерно по поверхности падом Scrubby Pad красного цвета. Протрите поверхность равномерно безворсовой тканью. Работайте малыми зонами, избегая наложения слоёв.

Шаг 5. Дайте поверхности высохнуть в течение ± 12 часов. Время высыхания зависит от влажности, температуры и вентиляции в помещении.

Шаг 6. В случае поднятия ворса после высыхания удалите его падом Scrubby Pad красного цвета и тщательно пропылесосьте поверхность.

Шаг 7. Произведите финишную обработку маслом Oil Plus 2C. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по применению. Обратите внимание на то, что при нанесении масла на поверхность, обработанную PreColor, лучше использовать пад Scrubby Pad белого цвета, но не бежевого или красного!

› Полы

ШАГ 1. Отшлифуйте поверхность, не оставляя царапин. Для финишной шлифовки применяйте сетку зернистостью 100.

- В случае реновации необходимо полностью удалить с поверхности все предыдущие покрытия (лаки, краски, масло, воски и т.д.).

ШАГ 2. Тщательно очистите поверхность пылесосом и удалите остатки пыли очистителем Cleaner. Дайте поверхности полностью высохнуть (перед применением Cleaner ознакомьтесь с инструкцией).

Шаг 3. Хорошо перемешайте продукт перед применением и регулярно перемешивайте в процессе работы.

Шаг 4. Нанесите PreColour с помощью пада из микрофибры Microfibre Pad. Убедитесь, что использовано достаточное количество продукта и вся зона обработки покрыта. Затем пройдите поверхность еще раз тем же падом Microfibre Pad, не оказывая большого давления.

Шаг 5. Дайте поверхности высохнуть в течение ± 12 часов. Время высыхания зависит от влажности, температуры и вентиляции в помещении.

Шаг 6. В случае поднятия ворса после высыхания удалите его полировальной машиной с падом Scrubby Pad красного цвета и затем тщательно пропылесосьте поверхность.

Шаг 7. Произведите финишную обработку маслом Oil Plus 2C. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по применению. Обратите внимание на то, что при нанесении масла на поверхность обработанную PreColor лучше использовать пад Scrubby Pad белого цвета, но не бежевого или красного!






› Применение в условиях производства

Перед применением продукта в условиях производства, мы рекомендуем вам связаться с нашей службой технической поддержки.

› Советы & Рекомендации

- Тщательно перемешайте продукт перед применением.
- При использовании нескольких емкостей на одном участке требуется примешать их для получения равномерного результата.
- На полах с подогревом необходимо его отключить за 48 часов до обработки.
- Не используйте для финишной обработки продукты на водной основе, например Invisible Protector.
- Имейте в виду, что порода дерева, его текстура и пористость могут влиять на конечный результат. Поэтому важно сделать предварительные выкрасы на образце дерева, которое будет использоваться в вашем проекте.

› Инструменты



› Сертификаты



Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте www.rubimonocoat.com

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте.

Дата версии TDS: 25/06/2025. Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com