

## Precolor Easy

Kreative Farbeffekte im natürlichen Look

Precolor Easy ist ein Voranstrich für besondere Farbkontraste und Effekte und wird immer in Kombination mit Oil Plus 2C eingesetzt. Dank der 14 verschiedenen (untereinander mischbaren) Farbtöne von Precolor Easy, die Sie mit einer der 40 Farben des Oil Plus 2C-Sortiments zur Endbehandlung kombinieren können, sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die optimale molekulare Bindung des Oil Plus 2C mit dem Holz ist dabei weiterhin sichergestellt.



### PRODUKTBE SCHREIBUNG

#### › Spezifische Eigenschaften

- Natürliches Aussehen
- Vorbehandlung auf Wasserbasis
- 14 einzigartige Farben
- Gebrauchsfertig
- Unzählige mögliche Farbkombinationen (alle Farben können untereinander vermischt werden)
- Für fast alle Holzsorten und Holzarten geeignet (Massivholz, Furnier, MDF etc.)
- Auf allen Holzoberflächen im Innenbereich einsetzbar (Achtung, nicht für Arbeitsplatten empfohlen)

#### › Technische Daten

- Physischer Zustand: flüssig
- Flammpunkt: > 60 °C
- Dichte: 1,01 kg/L
- VOC-Gehalt: 0 g/L
- Löslichkeit in Wasser: 100 %

<b>Trockenzeit</b>	ca. 12 Stunden Die genaue Trockenzeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und der Belüftung ab.
<b>Informationen zur Anwendung</b>	Alle senkrechten und waagerechten Holzoberflächen im Innenbereich
<b>Verbrauch</b>	10–15 m <sup>2</sup> /Liter*
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	15–25 °C
<b>Luftfeuchtigkeit bei der Anwendung</b>	35–60 %
<b>Holzfeuchte</b>	8–12 %
<b>Lagerung</b>	Min. +5 °C, max. +30 °C Das Produkt kann unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung bis zu 12 Monate gelagert werden. Das Produkt frostfrei aufbewahren.

<b>Anmerkungen</b>	Dieses Produkt dient zur Vorbehandlung von Holz und hat keine Schutzwirkung. Für optimalen Holzschutz muss es in Kombination mit Oil Plus 2C verwendet werden.
--------------------	--

*\* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.*

› Farben auf Eiche



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Die Farben stellen nur Beispiele dar. Wir empfehlen einen Probeauftrag auf gleichartig vorbehandeltem Holz.

› Gebindeeinheiten



Flasche 100 ml



Dose 1 L



Dose 2,5 L



Dose 5 L

› **Lagerung/Haltbarkeit**

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

## INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

### > Hinweise für die manuelle Anwendung

#### > Möbel und Treppen

**SCHRITT 1.** Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Für den abschließenden Schleifgang eine Netzschleifscheibe mit der Körnung 100 bis 150 verwenden. Die Farbintensität kann je nach verwendeter Schleifmethode variieren.

- Beim Renovieren müssen alle Rückstände früherer Oberflächenbehandlungen (Lack, Öl, Wachs etc.) vollständig entfernt werden.

**SCHRITT 2.** Die Oberfläche gründlich absaugen und Staubreste mit Cleaner entfernen. Vollständig trocknen lassen (Vor Gebrauch das technische Datenblatt des Cleaners durchlesen).

**SCHRITT 3.** Das Produkt immer wieder gründlich mit einem Rührstab durchrühren.

**SCHRITT 4.** Etwas Precolor Easy mit dem Rubio Monocoat Pinsel auftragen und mit einem roten Scrubby Pad verteilen. Die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch gleichmäßig nachwischen. In kleinen Bereichen arbeiten, um sichtbare Ansätze zu vermeiden.

**SCHRITT 5.** Die Oberfläche ca. 12 Stunden lang trocknen lassen. Die genaue Trockenzeit ist vom Untergrund, der Feuchtigkeit, der Temperatur und der Belüftung abhängig.

**SCHRITT 6.** Brechen Sie die stehenden Holzfasern nach dem Trocknen mit einem roten Scrubby Pad und saugen Sie die Oberfläche sorgfältig ab.

**SCHRITT 7.** Tragen Sie anschließend das Oil Plus 2C auf. Nähere Informationen zur korrekten Anwendung des Öls finden Sie im zugehörigen technischen Datenblatt. Achtung: In Kombination mit Precolor Easy empfehlen wir zum Auftragen des Öls die Verwendung eines weißen Scrubby Pads statt eines beige oder roten Pads.

#### > Böden

**SCHRITT 1.** Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Für den abschließenden Schleifgang eine Netzschleifscheibe mit der Körnung 100 verwenden. Die Farbintensität kann je nach verwendeter Schleifmethode variieren.

- Beim Renovieren müssen alle Rückstände früherer Oberflächenbehandlungen (Lack, Öl, Wachs etc.) vollständig entfernt werden.

**SCHRITT 2.** Die Oberfläche gründlich absaugen und Staubreste mit Cleaner entfernen. Vollständig trocknen lassen (Vor Gebrauch das technische Datenblatt des Cleaners durchlesen).

**SCHRITT 3.** In Längsrichtung des Holzes ca. 90 cm große Arbeitsbereiche mit Klebeband abkleben.

**SCHRITT 4.** Das Produkt immer wieder gründlich mit einem Rührstab durchrühren.

**SCHRITT 5.** Precolor Easy mit einem Microfibre Pad auftragen. Achten Sie darauf, eine ausreichende Menge des Produkts aufzutragen und die gesamte Fläche zu behandeln. Das Microfibre Pad anschließend gut auswringen. Dann das Produkt mit demselben Pad gleichmäßig über den gesamten Bereich verteilen.

**SCHRITT 6.** Dann einen Bereich überspringen und für den nächsten Bereich erneut die Anweisungen in Schritt 5 befolgen. In gleicher Weise vorgehen, bis der gesamte Raum behandelt wurde, und anschließend das Klebeband entfernen. Die Oberfläche ca. 12 Stunden lang trocknen lassen.

**SCHRITT 7.** Jetzt die unbehandelten Bereiche abkleben und Precolor Easy wie in Schritt 5 beschrieben auftragen. Den Vorgang wiederholen, bis der Boden vollständig behandelt ist. Anschließend das Klebeband entfernen (Tipp: Treten Sie beim Abziehen des Klebebands auf die bereits trockenen Bereiche).

**SCHRITT 8.** Die Oberfläche ca. 12 Stunden lang trocknen lassen. Die genaue Trockenzeit ist vom Untergrund, der Feuchtigkeit, der Temperatur und der Belüftung abhängig.

**SCHRITT 9.** Brechen Sie die stehenden Holzfasern nach dem Trocknen mit einer Bohnermaschine mit rotem Pad und saugen Sie die Oberfläche danach sorgfältig ab.

**SCHRITT 10.** Tragen Sie anschließend das Oil Plus 2C auf. Nähere Informationen zur korrekten Anwendung des Öls finden Sie im zugehörigen technischen Datenblatt. Achtung: In Kombination mit Precolor Easy empfehlen wir zum Auftragen des Öls die Verwendung eines weißen statt eines beige oder roten Pads.








## > Industrielle Anwendung

Für Informationen zur industriellen Anwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, unseren technischen Kundendienst zu kontaktieren.

## > Tipps & Tricks

- Das Produkt vor dem Auftragen gründlich durchrühren.
- Bei der Verwendung mehrerer Packungen bei einem Projekt empfehlen wir diese zu mischen, um ein einheitliches Resultat zu erzielen.
- Die Fußbodenheizung 48 Stunden vor der Anwendung ausschalten.
- Das Produkt nicht in Kombination mit wasserbasierten Produkten zur Endbehandlung, z. B. Invisible Protector, verwenden.
- Die Anwendung auf Fischgrätparkett ist schwierig.
- Beachten Sie, dass die Grundfarbe des Holzes, seine Maserung und seine Porigkeit das Endergebnis beeinflussen. Entsprechend empfehlen wir Ihnen, vorab einen Probeauftrag auf einer gleichartigen wie der zu behandelnden Oberfläche durchzuführen.

## › Werkzeuge



## › Zertifikate



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

**Datum TDS: 11/04/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)