

Refresh Eco

Bruksklar sprej för att fräscha upp möbler som ser torra och slitna ut

Refresh Eco är en spraybar produkt som är färdig att använda och som fräschar upp och återställer bord, bänkskivor och möbler som har behandlats med olja. Beroende på slitaget kan Refresh Eco appliceras flera gånger om året på speciella områden. Detta kan vara nödvändigt om ytan känns torr.

Refresh Eco er ikke pigmenteret. Hvis farven også skal genoprettes, skal der bruges Oil Plus 2C i den farve, som overfladen oprindeligt blev behandlet med.




PRODUKTINFORMATION

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd: vätska
- Färg: vit
- Lukt: karaktäristisk
- Densitet: 1 kg/l
- Löslighet: helt upplöslig
- VOC-innehåll: 0 g/l

› Förpackningar



› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 36 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.

APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

STEG 1. Dammsug ytan. Ta bort damm, sand, stenar...

STEG 2. Rengör ytan som ska behandlas med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray) (läs det tekniska databladet före användning). Låt ytan torka.

STEG 3. Spreja en liten mängd Refresh Eco på ytan som ska behandlas.

STEG 4. Fördela produkten i träfibrernas riktning med Microfiber Pad eller en mikrofibertrasa.

STEG 5. Låt ytan torka i minst 1 timme före användning.

› Tips & tricks


- Observera! Den här produkten är inte lämplig för golv eller trappor. Den här produkten gör dessa ytor alltför hala.

› Förbrukning

± 100 m²/L

** Dessa förbrukningsuppgifter fungerar endast som en indikation. Resultatet är beroende av träslag, slipning och preparationsmetod. Vi rekommenderar alltid att man genomför ett prov för att beräkna den exakta förbrukningen.*

› Verktyg



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök
vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 25/11/2025. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com