

Tannin Primer

Tratamiento preparatorio para evitar las marcas de taninos en la superficie

Tannin Primer es un tratamiento de imprimación preventivo para utilizar en madera sin tratar de interior que contenga taninos.

Tannin Primer previene y retrasa la aparición de marcas de taninos en la superficie. Este producto es ideal para usar en suelos de parquet, muebles y encimeras, en combinación con aceites de acabado Rubio Monocoat. Tannin Primer no contiene resina ni polímeros, lo que garantiza el enlace molecular de nuestros aceites.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características técnicas

- Estado físico (20 °C): líquido
- Aspecto/color: opaco
- Olor: inodoro
- Densidad (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Solubilidad: soluble en agua

› Envase



› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 36 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla hasta eliminar todos los restos de los tratamientos anteriores, y limpie por completo todos los residuos de polvo.

PASO 2. Aplique Tannin Primer con una brocha, un rodillo o un pulverizador en una proporción de 50 g/m². Extiéndalo con un paño siguiendo la dirección de las tablas para evitar que se formen charcos.

PASO 3. Deje que se seque bien.

PASO 4. Alise las fibras levantadas con un Rubio Monocoat Pad beis.

PASO 5. Elimine el polvo y aplique el aceite de acabado Rubio Monocoat de su elección.

› Consejos y trucos



- Eficaz en roble, castaño, cedro rojo y teca
- No utilizar nunca en madera que haya recibido un tratamiento reactivo

› Uso

Aprox. 50 g/m²

Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el desgaste y el método de preparación. Se recomienda hacer una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.

› Herramientas



Para más información, consulta el envase y la ficha de seguridad.

Si quieres conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visita www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 24/11/2025. Consulta la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com