

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Vedlikeholdsolje for å friske opp den beskyttende overflaten

Universal Maintenance Oil 2 Mix er universal vedlikeholdsolje som brukes til å forfriske og vedlikeholde beskyttelsen av tre som ble behandlet med Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil 2 Mix vil gi den behandlede overflaten et øke væskemotstanden.



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Gir ekstra beskyttelse
- 0 % VOC


› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20°C: flytende
- Basis: en blanding av naturlige oljer
- Densitet: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Flammepunkt: > 65°C
- VOC-innhold: 0 g/L

TØRKETID	24h
HERDETID	5 - 7 dager
BRUKSTID	Når produktet er blandet: bruk innen 24 timer
INFORMASJON OM BRUK	Alle innvendige treoverflater som allerede er behandlet med Oil Plus 2C
FORBRUK*	400 ml = 50 - 75 m² • Sett = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A 80 ml = 10 - 15 m² • Sett = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
ARBEIDSTEMPERATUR	8-30°C
FUKTIGHET FOR BRUKSOMRÅDE	40-60%
OPPBEVARING	Produktet kan lagres i inntil 12 måneder i tørre, frostfri forhold og i originalemballasjen
RENGJØRING	Tidligst etter 48 timer
MERKNADER	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under og etter bruk for å fremskynde herdeprosessen

**Informasjon om bruk er kun veiledende. Resultatene avhenger av tresort, sliping og tilberedningsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig bruk.*

› Emballasje



Metallboks 60 ml



Metallboks 300 ml

INFORMASJON OM BRUK

> Bruksanvisning

> Møbler, trapper og benkeplater

TRINN 1. Fjern alt støv fra overflaten.

TRINN 2. Spray All Natural Wood Cleaner Spray eller Surface Care på overflaten.

TRINN 3. Gni til det er tørt med en mopp eller en mikrofiberklut.

TRINN 4. La overflaten tørke. Rensing med rent vann er ikke nødvendig.

TRINN 5. Ta Universal Maintenance Oil og tilsett Oil Plus 2C Component A i samme farge som overflaten en gang ble behandlet med. Riktig forhold er 3 deler Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C (som levert i settet). Bland grundig.

TRINN 6. Påfør en liten mengde olje med en børste og spre deretter ut med en rød Rubio Monocoat Scrubby pad. Helst jobb i områder på 2 til 4 m² (områder som du kan fullføre innen ± 15 minutter, inkludert neste trinn).

TRINN 7. La trekke inn i noen minutter og masser oljen inn i treet med en hvit Rubio Monocoat Scrubby pad.

TRINN 8. Tørk bort all overskytende olje med en Rubio Monocoat Oil removal cloth. Overflaten skal se jevn ut.

> Gulv

TRINN 1. Støvsug overflaten. Fjern støv, sand, små steiner, ...

TRINN 2. Rengjør gulvet med All Natural Wood Cleaner eller Universal Soap.

- Trykk på pumpen 5 ganger og tilsett dermed 10 ml All Natural Wood Cleaner til en 5-8L bøtte med lunkent vann (maks. ca. 40°C).
- Hell maksimalt 50 til 100 ml Universal Soap i en bøtte med 10 liter vann.

TRINN 3. Rengjør overflaten med en mopp eller klut.

Vær forsiktig: ikke la vann ligge på overflaten, det er tilstrekkelig å rengjøre fuktig.

TRINN 4. La tørke. Ikke gå på gulvet mens det ikke er helt tørt. Rensing med rent vann er ikke nødvendig.

TRINN 5. Ta Universal Maintenance Oil 2 Mix og tilsett forsiktig Oil Plus 2C Component A i samme farge som overflaten en gang ble behandlet med. Riktig forhold er 3 deler Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C (som levert i settet). Bland grundig.

TRINN 6. Påfør en liten mengde Universal Maintenance Oil 2 Mix med en børste og spre deretter ut i trefibrenes retning med en Extension Pole, Flexible Pad Holder og en rød pad på 11,5 cm x 25 cm. Arbeid fortrinnsvis i områder på 5 til 10 m² (områder som du kan fullføre innen ± 15 minutter, inkludert neste trinn).

TRINN 7. La trekke inn i noen minutter og masser oljen inn i treet med en hvit pad på 11,5 x 25 cm.

TRINN 8. Tørk bort all overskytende olje med en Rubio Monocoat Oil removal cloth. Overflaten skal se jevn ut.

› Tips & triks


- Produktet skal ikke fortynne, med mindre det er med spesifisert mengde Oil Plus 2C.
- Rør produktet godt før påføring.
- Ved bruk av flere beholdere på ett sted, anbefales det å blande dem for et jevnt resultat.
- Vedlikehold med Oil Plus 2C i den originale påføringsfargen anbefales så snart den behandlede overflaten begynner å vise for mye slitasje.
- Bytt ut den Rubio Monocoat Oil removal cloth i tide. Hvis kluten ikke lenger absorberer nok olje, er det på tide å skifte den ut.
- WoodCream-børstene kan hjelpe deg med å transportere mengden olje du trenger til overflaten. De er ikke egnet for faktisk påføring av produktet, men vil hjelpe deg å jobbe rent og spare på bruken. Avhengig av hvilken type overflate du behandler, bør du velge enten WoodCream Brush 1" eller 2".
 - For møbler og trapper anbefaler vi den lille børsten 1" da den passer inn i boksen på 80 ml settet (denne børsten er 2,54 cm bred).
 - For gulv anbefaler vi medium børste 2" fordi med 400 ml settet bruker du uansett en kopp og en større børste er mer praktisk for denne typen overflate (denne børsten er 5,08 cm bred).



ADVARSEL

Kluter og andre påføringsverktøy mettet med oljen vår kan selvantenne. Etter bruk, bløtlegg dem i vann og la dem stå en stund før du kaster dem.

› Verktøy



› Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 03/07/2024. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com