

Woodfiller Quick

Stucco a rapido indurimento per la preparazione dei lavori da falegnameria in interni

Woodfiller Quick è uno stucco in polvere, monocomponente, irrestringibile. Questo prodotto garantisce un fissaggio rapido e si applica su rivestimenti interni. Woodfiller Quick può essere levigato molto facilmente. Il prodotto ha una capacità eccellente di assorbire qualunque corrispondente colore di finitura della gamma Rubio Monocoat. Woodfiller Quick è ecologico.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche

- Fissaggio rapido
- Irrestringibile
- Ecologico
- Eccellente assorbimento del colore
- Levigatura facile

› Caratteristiche tecniche

- Stato fisico (20°C): polvere
- Colore: chiaro, medio o scuro
- Odore: specifico
- pH :7
- Densità: 2.4 g/cm³
- Solubilità: mescolabile con acqua (20 °C)
- Dati ulteriori: prodotto igroscopico
- Umidità: max 2%

› Confezione



› Conservazione

Il prodotto può essere conservato per un periodo di 36 mesi in un ambiente asciutto e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

- Mescolare 5 dosi di polvere Woodfiller Quick con 2 dosi d'acqua. La miscela può essere utilizzata immediatamente.
- La zona trattata può essere levigata dopo 2 ore (20°C e umidità relativa pari al 40%).

Woodfiller Quick potrebbe gonfiarsi leggermente durante l'essiccazione.

Durata della miscela:

Il prodotto può essere usato per 35 minuti se conservato in un barattolo sigillato e a temperatura ambiente di 20°C.

› Pulizia degli strumenti

Gli strumenti utilizzati si possono pulire con acqua.

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito **www.rubimonocoat.com**

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 21/11/2025. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com