

Woodfiller Quick

Snel uithardende stopverf voor de voorbereiding van binnenschrijnwerk

Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimpvrije stopverf in poedervorm. Dit product garandeert een snelle uitharding en wordt toegepast op binnenschrijnwerk. Woodfiller Quick is milieuvriendelijk. Bovendien heeft het een zeer goede schuurbaarheid en is uitstekend over te kleuren met eender welke tint uit het Rubio Monocoat gamma.

PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken

- Snelle uitharding
- Krimpvrij
- Milieuvriendelijk
- Uitstekende kleuropname
- Goede schuurbaarheid

› Technische kenmerken

- Fysische toestand: poeder
- Kleur: licht, midden, donker
- Geur: specifiek
- pH: 7
- Dichtheid: 2,4 g/cm³
- Oplosbaarheid: mengbaar met water (20 °C)
- Andere gegevens: hygroscopisch product
- Vochtigheid: maximum 2 %

› Verpakking



Zakje 100 g



PVC emmer 500 gr



PVC emmer 5 kg



PVC emmer 25 kg

› Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.



TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

- Meng 5 porties Woodfiller Quick met 2 porties water. Het mengsel is onmiddellijk te gebruiken.
- Schuurbaar na ± 2 uur bij een relatieve vochtigheid van 40 % en 20°C.

Woodfiller Quick kan lichtjes bol staan bij droging.

Levensduur van de blend:

Na vermenging blijft het product 35 minuten verwerkbaar bij een omgevingstemperatuur van 20° C.

› Reiniging van het gereedschap

Gebruikte materialen reinigen met water.

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 21/11/2025. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com