

Woodfiller Quick

Hurtigherdende sparkelmasse for bruk på treverk innendørs

Woodfiller Quick er en 1-komponent, krympefri sparkelmasse i blandbar pulverform. Dette produktet garanterer rask herding og brukes til innendørs treverk. Woodfiller Quick er enkel å slippe. Produktet har en utmerket evne til å absorbere enhver tilsvarende overflatebehandlingsfarge fra Rubio Monocoat-sortimentet. Woodfiller Quick er miljøvennlig.

PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Hurtigherdende
- Krympefri
- Miljøvennlig
- Utmerket fargeabsorpsjon
- Enkel å slippe

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand (20 °C): pulver
- Farge: lys, medium og mørk
- Lukt: spesifikk
- pH: 7
- Tetthet: 2,4 g/cm³
- Løselighet: kan blandes med vann (20 °C)
- Andre data: hygroskopisk produkt
- Fuktighet: 2 % maksimum

› Emballasje



› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.



INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

- Bland 5 doser med Woodfiller Quick-pulver med 2 doser vann. Blandingen kan brukes umiddelbart.
- Det behandlede området kan slipes etter 2 timer (20 °C og 40 % relativ fuktighet).

Woodfiller Quick kan bule noe ut når den tørker.

Blandingens levetid:

Produktet kan brukes i 35 minutter når det oppbevares i en tett beholder ved en omgivelsestemperatur på 20 °C.

› Rengjøring av verktøy

Brukte verktøy kan rengjøres med vann.

Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 21/11/2025. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Faks +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com