

Woodfiller Quick

Szybkoschnąca szpachla do przygotowywania stolarki i elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń

Woodfiller Quick to jednoskładnikowa, odporna na kurczenie szpachla w formie proszku nadającego się do mieszania. Produkt ten charakteryzuje się szybkim utwardzaniem i jest przeznaczony do stolarki wewnętrznej. Woodfiller Quick można bardzo łatwo szlifować. Produkt charakteryzuje się doskonałą zdolnością absorpcji każdego odpowiadającego mu koloru wykończeniowego z gamy Rubio Monocoat. Woodfiller Quick to produkt przyjazny dla środowiska.



INFORMACJE O PRODUKCIE

› Cechy szczególne

- Szybkie utwardzanie
- Odporny na kurczenie
- Przyjazny dla środowiska
- Doskonała absorpcja koloru
- Łatwe szlifowanie

› Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia (20°C): proszek
- Kolor: jasny, średni lub ciemny
- Zapach: specyficzny
- pH: 7
- Gęstość: 2,4 g/cm³
- Rozpuszczalność: miesza się z wodą (20 °C)
- Inne dane: produkt higroskopijny
- Wilgotność: maksymalnie 2%

› Opakowania



› Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 36 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu

INFORMACJA O APLIKACJI

› Instrukcja użycia

- Wymieszaj 5 porcji proszku Woodfiller Quick z 2 porcjami wody. Mieszanę można użyć natychmiast.
- Szlifowanie powierzchni można wykonać po 2 godzinach (w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 40%).

Podczas suszenia Woodfiller Quick może się nieznacznie wybrzuszyć.

Okres trwałości mieszanki:

Produkt można stosować przez 35 minut pod warunkiem przechowywania w szczelnie zamkniętym pojemniku i temperaturze otoczenia 20°C.

› Czyszczenie narzędzi

Wykorzystane narzędzia można czyścić wodą.

Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej **www.rubimonocoat.com** na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej.

Data utworzenia karty danych technicznych: 05/11/2025. **Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com