

Woodfiller Quick

Massa de cura rápida para preparação de carpintaria interior e carpintaria

Woodfiller Quick é um betume em pó constituído por um só componente. Este produto garante um endurecimento rápido e é aplicado em carpintaria de interior. Woodfiller Quick pode ser lixado com muita facilidade. O produto tem uma excelente capacidade de absorção de qualquer cor de acabamento correspondente da gama Rubio Monocoat. Woodfiller Quick é um produto ecológico.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

› Características específicas

- Não encolhe
- Endurecimento rápido
- Fácil de lixar
- Excelente absorção da cor
- Ecológico
- Cor: Light, Medium, Dark

› Características técnicas

- Estado físico (20 °C): pó
- Cheiro: específico
- pH: 7
- Densidade: 2,4 g/cm³
- Solubilidade: pode ser misturado com água (20 °C)
- Outros dados: produto higroscópico
- Umidade: 2% máximo

› Embalagem



Saquetas 100 g



Tambor PVC 500 g



Tambor PVC 5 kg



Tambor PVC 25 kg

› Armazenamento

O produto pode ser armazenado até 36 meses em condições secas e na sua embalagem original. Afaste-a de gelo.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

› Instruções de utilização

- Misture 5 doses de pó Woodfiller Quick com 2 doses de água. A mistura pode ser usada de imediato.
- A área tratada pode ser lixada após 12 horas (20 °C e humidade relativa 40 %).

Woodfiller Quick pode inchar ligeiramente enquanto está a secar.

Duração da mistura:

O produto pode ser usado nos 35 minutos seguintes se for guardado num recipiente selado e a uma temperatura ambiente de 20 °C.

› Limpeza das ferramentas

As ferramentas usadas podem ser limpas com água.

Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDADE: É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site.

Data da TDS: 21/11/2025. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com