

Woodfiller Quick

Snabbhärdande spackelmasa för att förbereda snickerier och träverk

Woodfiller Quick är ett enkomponents krympsäkert spackel i mixbar pulverform. Produkten garanterar snabb härdning och appliceras på trätytor inomhus. Woodfiller Quick är väldigt lättslipat. Produkten har en utmärkt förmåga att absorbera motsvarande ytfärger från Rubio Monocoat-serien. Woodfiller Quick är miljövänlig.

PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Snabbhärdande
- Krympsäkert
- Miljövänligt
- Utmärkt färgabsorbtion
- Lättslipat

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd (20°C): pulver
- Färg: ljust, medium eller mörk
- Lukt: specifik
- pH: 7
- Densitet: 2.4 g/cm³
- Lösbarhet: mixbar med vatten (20°C)
- Övriga data: hygroskopisk produkt
- Fuktighet: 2 % max

› Förpackningar



› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 36 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.



APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

- Mixa 5 delar Woodfiller Quick-pulver med 2 delar vatten. Blandningen kan användas direkt.
- Det behandlade området kan slipas efter 2 timmar (20°C och 40 % relativ luftfuktighet).

Woodfiller Quick kan bukta något under torkningen.

Livslängd för blandning:

Produkten kan användas under 35 minuter när den förvaras i sluten behållare och i en omgivande temperatur på 20°C.

› Rengöring av verktyg

Använda verktyg kan rengöras med vatten.

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finnas tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 21/11/2025. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com